TAURUS MULTIBATTERY LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	256882
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]*:	5000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Třída ochrany:	III
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	zelená
Typ difuzoru:	mléko
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/280/148

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní LED reflektor pro profesionální použití. Poskytuje rovnoměrné a stabilní směrové osvětlení. Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu (PP). Díky menším rozměrům a kompaktnímu designu se pohodlněji přepravuje. Vybaven vypínačem se čtyřstupňovým nastavením světelného toku. Přídavné tlačítko umožňuje nastavení barvy světla v rozsahu: 2700K až 6500K. Svítilna je kompatibilní s 18V bateriemi od výrobců, jako jsou Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Metabo. Přístroj je vybaven displejem zobrazujícím úroveň nabití akumulátoru.

Provozní režimy pro provoz na baterie:

pro akumulátor 5 Ah:
- 500 lm - doba provozu: 20h
- 1500 lm - doba provozu: 7h 15min
- 2500 lm - doba provozu: 4h 30min
- 5000 lm - doba provozu: 2h 15min

APLIKACE

Používá se jako pracovní lampa k osvětlení pracoviště, dílny nebo garáže.

TAURUS MULTIBATTERY LED

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	256882
Zdroj světla:	LED modul
Světelný tok svítidla [lm]:	5000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	18
Třída ochrany:	III
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Úhel osvětlení [°]:	120
Typ difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	PP
Barva těla:	zelená
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/280/148
Odolnost proti nárazu:	IK08

Stupeň těsnosti:	IP65
Čistá hmotnost [kg]:	2.770
Záruka [roky]:	2
Typ kategorie:	pracovní světlomety
Životnost LED L70B50 [h]:	140000
Životnost LED L80B10 [h]:	85000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Typ vyzařování:	Lambertian
Další příslušenství:	Adaptér pro 18V akumulátory Bosch. Milwaukee 18V, DeWalt 18V, Makita 18V a Metabo 18V.
Třída ETIM:	EC000346
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Datum vytvoření karty: 21 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 77/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl