

# TERRACO SQUARE LED 250LM IP66 I CL. 830 2X2,2W RAL7016

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	280023
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	4.40
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	250
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	RAL7016
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	16

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní architektonické svítidlo, které v sobě spojuje vynikající technické parametry s univerzálním minimalistickým designem. Jeho tělo je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje výjimečnou odolnost vůči proměnlivým povětrnostním podmínkám. Toto energeticky úsporné svítidlo je založeno na komponentách renomovaných výrobců, což zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP66, což znamená úplnou ochranu před prachem a proudy vody. Promyšlená konstrukce zajišťuje velmi snadnou montáž.

## APLIKACE

Venkovní svítidlo určené k efektnímu osvětlení fasád a vytváření jedinečných aranžmá a světelných efektů na fasádách budov. Díky své minimalistické formě se perfektně hodí ke stylu téměř každé budovy a představuje atraktivní dekorativní řešení, které jemně nebo dynamicky zdůrazňuje architekturu osvětlené budovy. Ideálně se hodí jak pro moderní bytovou výstavbu, tak pro fasády komerčních nebo kancelářských budov.

# TERRACO SQUARE LED 250LM IP66 I CL. 830 2X2,2W RAL7016

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	280023	Materiál karoserie:	hliník
EAN:	5905963280023	Barva těla:	RAL7016
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	100/100/96
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	4.40	Instalační rozměry [mm]:	70/70
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Odolnost proti nárazu:	IK08
Frekvence [Hz]:	0/50/60	Stupeň těsnosti:	IP66
Světelný tok svítidla [lm]:	250	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	57	Životnost LED L70B50 [h]:	46000
Energetická třída:	G	Životnost LED L80B10 [h]:	88000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	137000
Teplota barvy [K]:	3000	Počet kusů na paletě [ks]:	616
Index podání barev (Ra) >:	80	Čistá hmotnost [kg]:	1
Úhel osvětlení [°]:	16	Typ kategorie:	zdůrazňující
Materiál difuzoru:	PC	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Barva difuzoru:	průhledný	Rozsah napětí DC[V]:	180-280
Materiál optiky:	PMMA	Certifikát CE:	<a href="#">86/2026</a>
Optika:	16	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

Datum vytvoření karty: 02 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 86/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl