

LUMEDIC 295X1195MM SW 11550LM RA80 4000K GLASS/OPAL LNS IP65 I CL. DALI W IK09 R 83W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Index: | 494055 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 83 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 11954 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel |
| Materiál difuzoru: | szyba hartowana |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lumedic SW R jedná se o speciální svítidlo typu Cleanroom, určené pro čisté prostory s definovanou třídou čistoty vzduchu ISO 3–9 v souladu s normou ISO 14644-1:2015 Cleanroom, které splňuje zvýšené požadavky na hygienu a sterilitu. Konstrukce zajišťuje snadnou údržbu čistoty a vysokou mechanickou a environmentální odolnost. Pevný ocelový kryt s krytím IP65 na straně místnosti a na straně technického prostoru zajišťuje úplnou těsnost ve sterilním prostředí a zároveň umožňuje volný proud vzduchu nad podhledem. Servisní přístup je realizován ze strany technického prostoru (revize shora), což umožňuje údržbu bez zásahu do čisté místnosti.

Přední část svítidla je vyrobena z hliníku a tvrzeného skla o tloušťce 4 mm, odolného proti nárazům (třída IK09) a působení chemikálií. Systém modulárních clon (Glass / Opal / PRM) umožňuje výběr vhodných optických vlastností v závislosti na požadavcích aplikace – od jednotného rozptýleného světla až po přesné směrové rozptýlení. Verze SW R je určena pro montáž do vyztužených stropů.

APLIKACE

- laboratoře (mikrobiologické, farmaceutické, chemické),
- nemocnice (operační sály, jednotky intenzivní péče, diagnostické laboratoře),
- potravinářský a farmaceutický průmysl,
- čisté prostory v elektronice a výrobě polovodičů.

LUMEDIC 295X1195MM SW 11550LM RA80 4000K GLASS/OPAL LNS IP65 I CL. DALI W IK09 R 83W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Index: | 494055 | Barva těla: | biely Ral 9003 |
| EAN: | 5905963494055 | Materiál prstenu: | biely Ral 9003 |
| Zdroj světla: | LED modul | Barva prstenu: | biely Ral 9003 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 83 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 295/1195/65 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Instalační rozměry [mm]: | 285/1185 |
| Frekvence [Hz]: | 0/50/60 | Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 11954 | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 139 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Energetická třída: | D | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Třída ochrany: | I | DIMM DALI: | ano |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Počet kusů na paletě [ks]: | 16 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Čistá hmotnost [kg]: | 11 |
| Účinnost: | 0.97 | Záruka [roky]: | 5 |
| Přepětová ochrana [kV].: | 1 | Certifikát CE: | 89/2026 |
| Materiál difuzoru: | szyba hartowana | Certifikace ENEC: | 0463/ENEC/25 |
| Typ difuzoru: | Glass/Opal | Atest PZH: | |
| Materiál optiky: | PC | Environmentální deklarace (EPD): | 869/2025 |
| Optika: | OPAL | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaná ocel | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, ISO 3 - 9 (ISO 14644-1:2015) |

Datum vytvoření karty: 10 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 89/2026