

# LUMEDIC 595X1195MM SW 4975LM RA95 4000K GLASS/PRM IP65 I CL. DALI W IK09 R 47W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Index:                         | 494949                 |
| Stupeň těsnosti:               | IP65                   |
| Odolnost proti nárazu:         | IK09                   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 47                     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 5146                   |
| Teplota barvy [K]:             | 4000                   |
| Index podání barev (Ra) >:     | 95                     |
| Energetická třída:             | F                      |
| Materiál karoserie:            | práškově lakovaná ocel |
| Materiál difuzoru:             | szyba hartowana        |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Lumedic SW R CRI95 jedná se o speciální svítidlo typu Cleanroom, určené pro čisté prostory s definovanou třídou čistoty vzduchu ISO 3–9 v souladu s normou ISO 14644-1:2015 Cleanroom, které splňuje zvýšené požadavky na hygienu a sterilitu. Konstrukce zajišťuje snadnou údržbu čistoty a vysokou mechanickou a environmentální odolnost. Pevný ocelový kryt s krytím IP65 na straně místnosti a na straně technického prostoru zajišťuje úplnou těsnost ve sterilním prostředí a zároveň umožňuje volný proud vzduchu nad podhledem. Servisní přístup je realizován ze strany technického prostoru (revize shora), což umožňuje údržbu bez zásahu do čisté místnosti.

Svítidlo se vyznačuje velmi vysokou kvalitou podání barev CRI > 95, s vysokými hodnotami složek R9 = 94,7 a R13 = 98,9. Parametr R9, který odpovídá za reprodukci sytých červených barev, má klíčový význam v lékařské diagnostice, chirurgii a laboratorních analýzách, kde je kritické přesné rozlišení odstínů krve, tkání a biologických materiálů. Vysoká hodnota R9 svědčí o použití světelných zdrojů s plným, souvislým spektrem, které nejsou dostupné pro standardní LED svítidla.

Parametr R13 se vztahuje k věrnému zobrazení odstínů barvy kůže a materiálů s jasnými, pastelovými tóny. Hodnota R13 = 98,9 zajišťuje přirozený vzhled pracovních ploch, rukou a tváří personálu, čímž omezuje únavu očí a riziko nesprávného vizuálního posouzení v prostředí s vysokou odpovědností, jako jsou operační sály, farmaceutické laboratoře a místnosti kontroly kvality.

Přední část svítidla je vyrobena z hliníku a tvrzeného skla o tloušťce 4 mm, odolného proti nárazům (třída IK09) a působení chemikálií. Systém modulárních clon (Glass / Opal / PRM) umožňuje výběr vhodných optických vlastností v závislosti na požadavcích aplikace – od jednotného rozptýleného světla až po přesné směrové rozptýlení. Verze SW R je určena pro montáž do vyztužených stropů.

## APLIKACE

- laboratoře (mikrobiologické, farmaceutické, chemické),
- nemocnice (operační sály, jednotky intenzivní péče, diagnostické laboratoře),
- potravinářský a farmaceutický průmysl,
- čisté prostory v elektronice a výrobě polovodičů.

# LUMEDIC 595X1195MM SW 4975LM RA95 4000K GLASS/PRM IP65 I CL. DALI W IK09 R 47W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                        |                                  |                                                                             |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Index:                             | 494949                 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:          | 595/1195/65                                                                 |
| EAN:                               | 5905963494949          | Instalační rozměry [mm]:         | 585/1185                                                                    |
| Zdroj světla:                      | LED modul              | Odolnost proti nárazu:           | IK09                                                                        |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 47                     | Stupeň těsnosti:                 | IP65                                                                        |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240                | Montážní verze:                  | zapuštěné                                                                   |
| Frekvence [Hz]:                    | 0/50/60                | Provozní teplota [°C]:           | od -20 do +35                                                               |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 5146                   | Životnost LED L70B50 [h]:        | 150000                                                                      |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 106                    | Životnost LED L80B10 [h]:        | 100000                                                                      |
| Energetická třída:                 | F                      | Životnost LED L90B10 [h] [h]:    | 50000                                                                       |
| Třída ochrany:                     | I                      | DIMM DALI:                       | ano                                                                         |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                   | Počet kusů na paletě [ks]:       | 8                                                                           |
| Index podání barev (Ra) >:         | 95                     | Čistá hmotnost [kg]:             | 19.800                                                                      |
| Účinník:                           | 0.99                   | Záruka [roky]:                   | 5                                                                           |
| Materiál difuzoru:                 | szyba hartowana        | Certifikát CE:                   | <a href="#">89/2026</a>                                                     |
| Typ difuzoru:                      | Glass/PRM              | Certifikace ENEC:                | <a href="#">0463/ENEC/25</a>                                                |
| Materiál optiky:                   | PS                     | Atest PZH:                       | <a href="#">B-BK-60112-0109/2026</a>                                        |
| Optika:                            | PRM                    | Environmentální deklarace (EPD): | <a href="#">869/2025</a>                                                    |
| Materiál karoserie:                | práškově lakovaná ocel | Manuál:                          | <a href="#">Download PDF</a>                                                |
| Barva těla:                        | biały (RAL 9003)       | Certifikáty ISO:                 | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, ISO 3 - 9 (ISO 14644-1:2015) |
| Materiál prstenu:                  | hliník                 | Plik LDT:                        | <a href="#">Download</a>                                                    |
| Barva prstenu:                     | biały Ral 9003         |                                  |                                                                             |