

CONTRA II LED ZK 595X595MM 5850LM 840 IP40/IP20 II KL. PRM PS 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	379826
Stopień szczelności:	IP40/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	36
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5850
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	B
Materiał korpusu:	stal powlekana
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

CONTRA II LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modułem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przestonę PS MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła. Contra II LED to nowa odsłona sprawdzonej serii paneli kasetonowych LED, zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej, komforcie użytkowników oraz nowoczesnych przestrzeniach komercyjnych i biurowych. Zastosowanie nowego, wysokowydajnego modułu LED o skuteczności świetlnej 145–163 lm/W pozwala znacząco obniżyć zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości światła. Contra II LED idealnie wpisuje się w wymagania nowoczesnych inwestycji, w których kluczowe znaczenie mają energooszczędność, trwałość oraz zgodność z aktualnymi normami oświetleniowymi.

ZK – wersja przeznaczona do montażu w sufitach modułowych z zakrytą konstrukcją nośną (np. ROCKFON T24 X), zapewniająca estetyczne zlicowanie oprawy z powierzchnią sufitu.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

CONTRA II LED ZK 595X595MM 5850LM 840 IP40/IP20 II KL. PRM PS 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	379826	Kolor klosza:	transprent
EAN:	5905963379826	Materiał korpusu:	stal powlekana
Źródło światła:	LED	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	36	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/87
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP40/IP20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	podtynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5850	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	163	Liczba sztuk na palecie [szt]:	18
Klasa energetyczna:	B	Waga netto [kg]:	2.200
Klasa ochrony:	II	UGR (4H8H):	<19
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Certyfikat CE:	105/2026
SDCM:	3	Atest PZH:	B-BK-60112-0110/2026
Współczynnik mocy:	0.90	Deklaracja środowiskowa (EPD):	869/2025
Kąt świecenia [°]:	115	Instrukcja:	Pobierz PDF
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Certyfikaty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Materiał klosza:	PS	Plik LDT:	Pobierz
Rodzaj klosza:	PRM		