PORTAL NOTFALL BASIC 170LM IP54 1W 1H MT/AT + SATZ MIT 4 PIKTOGRAMMEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	736698
IP-Schutzart:	IP54
Nennleistung der Leuchte [W]*:	1
Lichtstrom [lm]*:	164
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	PC

CHARAKTERISTIK

Die Notfallleuchte „Portal“ ist eine vielseitige Leuchte, die zur Beleuchtung offener Räume und zur Kennzeichnung von Fluchtwegen mithilfe von Piktogrammen bestimmt ist. Der Einsatz von LEDs der neuesten Generation garantiert eine hohe Energieeffizienz und eine hervorragende Ausleuchtung der Fluchtwege. Das fortschrittliche Notlichtmodul ermöglicht manuelle oder automatische Tests, was die laufende Diagnose und Funktionskontrolle der Leuchte erheblich erleichtert und eventuelle Störungen oder die Notwendigkeit eines Batteriewechsels sofort signalisiert. Die Eleganz der Leuchte wird durch ihre schlanke, neutrale und zeitlose Form unterstrichen, und die flexible Konstruktion ermöglicht eine reibungslose Montage sowohl an der Wand als auch an der Decke.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die hohe Schutzart IP54 schützt die Leuchte wirksam vor Staub und Feuchtigkeit und ermöglicht so ihren zuverlässigen Betrieb in Industrie-, Lager- und Technikräumen. Gleichzeitig fügt sich die „Portal Awaryjny“ dank ihres modern gestalteten Gehäuses perfekt in die Ästhetik öffentlicher und gewerblicher Einrichtungen ein – wie beispielsweise Büros, Restaurants, Hotels oder Einkaufszentren. Die Leuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von offenen Bereichen und Verkehrswegen, die den Brandschutzvorschriften entsprechen müssen.

PORTAL NOTFALL BASIC 170LM IP54 1W 1H MT/AT + SATZ MIT 4 PIKTOGRAMMEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	736698	**Typ Diffusor:**	transparent
EAN:	5905963736698	**Farbe Diffusor:**	transparent
Lichtquelle:	LED modul	**Material Optik:**	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	1	**Optik:**	Rückstrahler
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Material Gehäuse:**	PC
Frequenz:	50	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Lichtstrom [lm]:	164	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	280/185/55
Lichtausbeute [lm/W]:	170	**Einbaumaße [mm]:**	145
Schutzklasse:	II	**IP-Schutzart:**	IP54
Energieeffizienzklasse:	B	**Montage:**	Anbau
Farbtemperatur [K]:	4000	**Notfall- beleuchtung [h]:**	1
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Menge auf der Palette [Stück]:**	420
SDCM:	3	**Eigengewicht [kg]:**	0.480
Ladezeit [h:min]:	16	**Bruttogewicht [kg]:**	0.530
Batterielebensdauer [h:min]:	1	**Kategorietyp:**	Notbeleuchtung
Lichfarbe:	4000	**Autotest:**	ja
Akku:	LiFePO4	**Arbeits- modus:**	NM
Batteriekapazität [mAh]:	600	**Garantie [Jahre]:**	3
Überspannungsschutz [kV]:	1	**CE-Zertifikat:**	98/2026
Material Diffusor:	PC	**Anleitung:**	PDF Herunterladen

Erstellungsdatum der Karte: 13 October 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 98/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl