PORTAL URGENCE BASIC 170LM IP54 1W 1H MT/AT + JEU DE 4 PICTOGRAMMES

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	736698
Degré d'étanchéité:	IP54
Puissance nominale du luminaire [W]*:	1
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	164
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le « Portal Awaryjny » est un luminaire polyvalent destiné à éclairer les espaces ouverts et à indiquer les voies d'évacuation à l'aide de pictogrammes. L'utilisation de LED de dernière génération garantit une grande efficacité énergétique et un excellent éclairage des voies d'évacuation. Le module de secours avancé permet d'effectuer des tests manuels ou automatiques, ce qui facilite considérablement le diagnostic courant et le contrôle du bon fonctionnement du luminaire, en signalant immédiatement d'éventuels dysfonctionnements ou la nécessité de remplacer la batterie. L'élégance du luminaire est soulignée par sa forme élancée, neutre et intemporelle, tandis que sa conception flexible permet un montage aisé aussi bien mural qu'au plafond.

APPLICATION

L'indice de protection élevé IP54 protège efficacement le luminaire contre la poussière et l'humidité, lui permettant de fonctionner de manière fiable dans les espaces industriels, les entrepôts et les locaux techniques. Par ailleurs, grâce à son boîtier au design moderne, le luminaire d'urgence « Portal » s'intègre parfaitement à l'esthétique des bâtiments publics et commerciaux, tels que les bureaux, les restaurants, les hôtels ou les centres commerciaux. Ce luminaire constitue la solution idéale pour l'éclairage des zones ouvertes et des voies de circulation, conformément aux réglementations en matière de sécurité incendie.

PORTAL URGENCE BASIC 170LM IP54 1W 1H MT/AT + JEU DE 4 PICTOGRAMMES

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	736698	**Type de diffuseur:**	transparent
EAN:	5905963736698	**Couleur du diffuseur:**	transparent
Source de lumière:	Module LED	**Matériel optique:**	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	1	**Optique:**	réflecteur
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Matériau du corps:**	PC
Fréquence [Hz]:	50	**Couleur du corps:**	blanc
Flux lumineux du luminaire [lm]:	164	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	280/185/55
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	170	**Dimensions de montage [mm]:**	145
Classe de protection:	II	**Degré d'étanchéité:**	IP54
Classe énergétique:	B	**Méthode de montage:**	en saillie
Température de couleur [K]:	4000	**Module d'urgence - temps de travail [h]:**	1
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	420
SDMC:	3	**Poids net [kg]:**	0.480
Temps de charge [h: min]:	16	**Poids brut [kg]:**	0.530
Temps de travail avec batterie [h: min]:	1	**Type de catégorie:**	urgence
La couleur de la lumière:	4000	**Autotest:**	oui
Type de batterie:	LiFePO4	**Mode de fonctionnement d'urgence:**	NM
Capacité de la batterie [mAh]:	600	**Garantie [ans]:**	3
Protection contre les surtensions [kV]:	1	**Certificat CE:**	98/2026
Matériau du diffuseur:	PC	**Instructions d'installation:**	Télécharger le PDF

Date de création de la carte: 13 octobre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 98/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl