PORTAL NOUZOVÉHO VÝCHODU BASIC 170LM IP54 1W 1H MT/AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	736681
Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	1
Světelný tok svítidla [lm]*:	164
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Portal Awaryjny je univerzální svítidlo určené k osvětlení otevřených prostor a k vyznačení evakuačních tras pomocí piktogramů. Použití LED diod nejnovější generace zaručuje vysokou energetickou účinnost a dokonalé osvětlení evakuačních cest. Pokročilý nouzový modul umožňuje ruční nebo automatické testování, což výrazně usnadňuje průběžnou diagnostiku a kontrolu funkčnosti svítidla a okamžitě signalizuje případné poruchy nebo nutnost výměny akumulátoru. Eleganci svítidla podtrhuje jeho štíhlý, neutrální a nadčasový tvar, zatímco flexibilní konstrukce umožňuje snadnou montáž jak na stěnu, tak na strop.

APLIKACE

Vysoká třída krytí IP54 účinně chrání svítidlo před prachem a vlhkostí, což umožňuje jeho spolehlivý provoz v průmyslových, skladových a technických prostorech. Díky moderně navrženému krytu se svítidlo Portal Awaryjny zároveň dokonale hodí k estetice veřejných i komerčních objektů – jako jsou kanceláře, restaurace, hotely nebo nákupní centra. Svítidlo představuje ideální řešení pro osvětlení otevřených prostor a komunikačních tras, které vyžadují dodržování předpisů požární ochrany.

PORTAL NOUZOVÉHO VÝCHODU BASIC 170LM IP54 1W 1H MT/AT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	736681
EAN:	5905963736681
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	1
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50
Světelný tok svítidla [lm]:	164
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	170
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	B
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Doba nabíjení [h:min]:	16
Provozní doba na baterii [h:min]:	1
Úhel osvětlení [°]:	120
Barva světla:	4000
Typ baterie:	LiFePO4
Kapacita baterie [mAh]:	600
Přepěťová ochrana [kV].:	1
Materiál difuzoru:	PC

Typ difuzoru:	průhledný
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Optika:	reflektor
Materiál karoserie:	PC
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/185/55
Instalační rozměry [mm]:	145
Stupeň těsnosti:	IP54
Montážní verze:	povrchová montáž
Nouzový modul - provozní doba [h]:	1
Počet kusů na paletě [ks]:	420
Čistá hmotnost [kg]:	0.480
Hrubá hmotnost [kg]:	0.530
Typ kategorie:	nouzový
Autotest:	ano
Nouzový provoz:	NM
Typ vyzařování:	Všeobecné
Záruka [roky]:	3
Certifikát CE:	98/2026
Manuál:	Stáhnout PDF

Datum vytvoření karty: 13 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 98/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl