

PORTAL NOUZOVÉHO VÝCHODU BASIC 170LM IP54 1W 1H MT + SADA 4 PIKTOGRAMŮ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	736698
Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	1
Světelný tok svítidla [lm]*:	164
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Portal Awaryjny je univerzální svítidlo určené k osvětlení otevřených prostor a k vyznačení evakuačních tras pomocí piktogramů. Použití LED diod nejnovější generace zaručuje vysokou energetickou účinnost a dokonalé osvětlení evakuačních cest. Pokročilý nouzový modul umožňuje ruční nebo automatické testování, což výrazně usnadňuje průběžnou diagnostiku a kontrolu funkčnosti svítidla a okamžitě signalizuje případné poruchy nebo nutnost výměny akumulátoru. Eleganci svítidla podtrhuje jeho štíhlý, neutrální a nadčasový tvar, zatímco flexibilní konstrukce umožňuje snadnou montáž jak na stěnu, tak na strop.

APLIKACE

Vysoká třída krytí IP54 účinně chrání svítidlo před prachem a vlhkostí, což umožňuje jeho spolehlivý provoz v průmyslových, skladových a technických prostorech. Díky moderně navrženému krytu se svítidlo Portal Awaryjny zároveň dokonale hodí k estetice veřejných i komerčních objektů – jako jsou kanceláře, restaurace, hotely nebo nákupní centra. Svítidlo představuje ideální řešení pro osvětlení otevřených prostor a komunikačních tras, které vyžadují dodržování předpisů požární ochrany.

PORTAL NOUZOVÉHO VÝCHODU BASIC 170LM IP54 1W 1H MT + SADA 4 PIKTOGRAMŮ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	736698	Typ difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963736698	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED modul	Materiál optiky:	PC
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	1	Optika:	reflektor
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Materiál karoserie:	PC
Frekvence [Hz]:	50	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	164	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/185/55
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	170	Instalační rozměry [mm]:	145
Třída ochrany:	II	Stupeň těsnosti:	IP54
Energetická třída:	B	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	4000	Nouzový modul - provozní doba [h]:	1
Index podání barev (Ra) >:	80	Počet kusů na paletě [ks]:	420
SDCM:	3	Čistá hmotnost [kg]:	0.480
Doba nabíjení [h:min]:	16	Hrubá hmotnost [kg]:	0.530
Provozní doba na baterii [h:min]:	1	Typ kategorie:	nouzový
Barva světla:	4000	Autotest:	ano
Typ baterie:	LiFePO4	Nouzový provoz:	ano
Kapacita baterie [mAh]:	600	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV].:	1	Certifikát CE:	98/2026
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Stáhnout PDF