PORTAL NOUZOVÉHO VÝCHODU BASIC 170LM IP54 1W 1H MT/AT + SADA 4 PIKTOGRAMŮ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	736698
Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	1
Světelný tok svítidla [lm]*:	164
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Portal Awaryjny je univerzální svítidlo určené k osvětlení otevřených prostor a k vyznačení evakuačních tras pomocí piktogramů. Použití LED diod nejnovější generace zaručuje vysokou energetickou účinnost a dokonalé osvětlení evakuačních cest. Pokročilý nouzový modul umožňuje ruční nebo automatické testování, což výrazně usnadňuje průběžnou diagnostiku a kontrolu funkčnosti svítidla a okamžitě signalizuje případné poruchy nebo nutnost výměny akumulátoru. Eleganci svítidla podtrhuje jeho štíhlý, neutrální a nadčasový tvar, zatímco flexibilní konstrukce umožňuje snadnou montáž jak na stěnu, tak na strop.

APLIKACE

Vysoká třída krytí IP54 účinně chrání svítidlo před prachem a vlhkostí, což umožňuje jeho spolehlivý provoz v průmyslových, skladových a technických prostorech. Díky moderně navrženému krytu se svítidlo Portal Awaryjny zároveň dokonale hodí k estetice veřejných i komerčních objektů – jako jsou kanceláře, restaurace, hotely nebo nákupní centra. Svítidlo představuje ideální řešení pro osvětlení otevřených prostor a komunikačních tras, které vyžadují dodržování předpisů požární ochrany.

PORTAL NOUZOVÉHO VÝCHODU BASIC 170LM IP54 1W 1H MT/AT + SADA 4 PIKTOGRAMŮ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	736698	**Typ difuzoru:**	průhledný
EAN:	5905963736698	**Barva difuzoru:**	průhledný
Zdroj světla:	LED modul	**Materiál optiky:**	PC
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	1	**Optika:**	reflektor
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Materiál karoserie:**	PC
Frekvence [Hz]:	50	**Barva těla:**	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	164	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	280/185/55
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	170	**Instalační rozměry [mm]:**	145
Třída ochrany:	II	**Stupeň těsnosti:**	IP54
Energetická třída:	B	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	4000	**Nouzový modul - provozní doba [h]:**	1
Index podání barev (Ra) >:	80	**Počet kusů na paletě [ks]:**	420
SDCM:	3	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.480
Doba nabíjení [h:min]:	16	**Hrubá hmotnost [kg]:**	0.530
Provozní doba na baterii [h:min]:	1	**Typ kategorie:**	nouzový
Barva světla:	4000	**Autotest:**	ano
Typ baterie:	LiFePO4	**Nouzový provoz:**	NM
Kapacita baterie [mAh]:	600	**Záruka [roky]:**	3
Přepěťová ochrana [kV].:	1	**Certifikát CE:**	98/2026
Materiál difuzoru:	PC	**Manuál:**	Stáhnout PDF

Datum vytvoření karty: 13 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 98/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl