

BOLLARD SKVER A 1000MM 1100LM 840 MLS IP66 I KL. DALI RAL9005 10W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Optyka:	ogólny
Kolor korpusu:	czarny RAL9005
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	110

CHARAKTERYSTYKA

Najnowsze rozwiązania Bollard Skver LED – łączą minimalistyczny design, wysoką trwałość i inteligentne funkcje, tworząc kompletny ekosystem oświetleniowy dla miast przyszłości. Design dopasowany do współczesnych przestrzeni. Wszystkie linie produktów SKVER charakteryzują się czystą, nowoczesną formą, która subtelnie wtapia się w otoczenie parków, ścieżek pieszych, promenad czy przestrzeni śródmiejskich. Dyskretny wygląd oraz elegancka konstrukcja Bollard Skver LED pozwalają zachować spójność architektoniczną bez nadmiernej „plonizacji” krajobrazu. Precyzyjne i bezpiecznie prowadzenie światłem. Zaawansowane moduły fotometryczne zapewniają równomierne, kierunkowe oświetlenie, które bezpiecznie prowadzi użytkowników przez miejskie przestrzenie.

ZASTOSOWANIE

Bollard Skver LED to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe dedykowane przestrzeniom publicznym i rekreacyjnym. Oprawa zapewnia oświetlenie w zakresie do 180°, idealne do ścieżek, parków i stref wypoczynkowych. Dzięki zoptymalizowanemu rozsyłowi światła umożliwia szerokie rozstawienie słupków – nawet do 20 m, co znacząco redukuje liczbę punktów świetlnych i obniża koszty inwestycji. Zastosowane kierunkowe matryce wielosoczewkowe z PMMA gwarantują stałą charakterystykę świetlną przez cały okres eksploatacji. Dodatkowe przesłony i optyki ograniczają emisję światła w górę, chroniąc lokalną florę i faunę oraz spełniając wymagania DarkSky. Oprawa reprezentuje nową generację modularności – zgodność ze standardami Zhaga Book, możliwość zabezpieczenia antywandal oraz łatwy serwis w koncepcji Future Proof. Takie podejście minimalizuje koszty utrzymania, skraca czas napraw i redukuje ilość elektroodpadów.

Trwałość i odporność na warunki zewnętrzne potwierdzają parametry:

*IP66 – pełna odporność na pył i wodę,

*IK10 – najwyższa odporność na uderzenia,

*opcjonalne wersje C5+ dla środowisk o wysokiej korozyjności (promenady, mosty, nabrzeża),

*korpusy z odlewu aluminium malowanego proszkowo.

Dzięki energooszczędnym źródłom LED oprawa zapewnia wysoki strumień świetlny przy niskim poborze energii, co w połączeniu z szerokim rozstawieniem bollardów i modułową konstrukcją znacząco obniża TCO.

Gotowe na Smart City – Bollard Skver LED może być wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak integracja z systemami sterowania, obsługa czujników ruchu i natężenia światła oraz kompatybilność z architekturą Smart Ready (SKVER LED PRO).

Zastosowania:

- * parki, skwery i tereny rekreacyjne,
- * ścieżki piesze i rowerowe,
- * place miejskie i strefy reprezentacyjne,
- * elewacje budynków, parkingi, promenady i nabrzeża.

BOLLARD SKVER A 1000MM 1100LM 840 MLS IP66 I KL. DALI RAL9005 10W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	496349	Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo
Kategoria typ:	Oprawy parkowe i miejskie	Kolor korpusu:	czarny RAL9005
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie parkowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1000/fi182
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	Odporność na uderzenia:	IK09
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1100	Stopień szczelności:	IP66
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Współczynnik mocy:	0.85
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	110	Wersja:	A
Klasa energetyczna:	E	DIMM DALI:	tak
Klasa ochrony:	I	Liczba sztuk na palecie [szt]:	24
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	4.090
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	54000	Certyfikat CE:	100/2026
Żywotność LED L80B10 [h]:	54000	Certyfikat ENEC:	0351/ENEC/24/M1
Żywotność LED L90B10 [h]:	38000	Certyfikat ENEC Plus:	0121/ENEC+/24/M2
Materiał klosza:	poliwęglan	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	mleczny/transparentny	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Optyka:	ogólny		