

BOLLARD SKVER A 500MM 1325LM 740 RM7 IP66 I KL. RAL9005 10W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1325
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70
Klasa ochronności:	I
Optyka:	RM7
Kolor korpusu:	czarny (RAL 9005)
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	133

CHARAKTERYSTYKA

Najnowsze rozwiązania Bollard Skver LED (A) – łączą minimalistyczny design, wysoką trwałość i inteligentne funkcje, tworząc kompletny ekosystem oświetleniowy dla miast przyszłości. Design dopasowany do współczesnych przestrzeni. Wszystkie linie produktów SKVER charakteryzują się czystą, nowoczesną formą, która subtelnie wtapia się w otoczenie parków, ścieżek pieszych, promenad czy przestrzeni śródmiejskich. Dyskretny wygląd oraz elegancka konstrukcja Bollard Skver LED (A) pozwalają zachować spójność architektoniczną bez nadmiernej „pionizacji” krajobrazu. Precyzyjne i bezpieczne prowadzenie światłem. Zaawansowane moduły fotometryczne zapewniają równomierne, kierunkowe oświetlenie, które bezpiecznie prowadzi użytkowników przez miejskie przestrzenie.

ZASTOSOWANIE

Bollard Skver LED (A) to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe dedykowane przestrzeniom publicznym i rekreacyjnym. Oprawa zapewnia oświetlenie w zakresie do 180°, idealne do ścieżek, parków i stref wypoczynkowych. Dzięki zoptymalizowanemu rozsyłowi światła umożliwia szerokie rozstawienie słupków – nawet do 20 m, co znacząco redukuje liczbę punktów świetlnych i obniża koszty inwestycji. Zastosowane kierunkowe matryce wielosoczewkowe z PMMA gwarantują stałą charakterystykę świetlną przez cały okres eksploatacji. Dodatkowe przesłony i optyki ograniczają emisję światła w górę, chroniąc lokalną florę i faunę oraz spełniając wymagania DarkSky. Oprawa reprezentuje nową generację modularności – zgodność ze standardami Zhaga Book, możliwość zabezpieczenia antywandal oraz łatwy serwis w koncepcji Future Proof. Takie podejście minimalizuje koszty utrzymania, skraca czas napraw i redukuje ilość elektroodpadów.

Trwałość i odporność na warunki zewnętrzne potwierdzają parametry:

*IP66 – pełna odporność na pył i wodę,

*IK10 – najwyższa odporność na uderzenia,

*opcjonalne wersje C5+ dla środowisk o wysokiej korozyjności (promenady, mosty, nabrzeża),

*korpusy z odlewu aluminium malowanego proszkowo.

Dzięki energooszczędnym źródłom LED oprawa zapewnia wysoki strumień świetlny przy niskim poborze energii, co w połączeniu z szerokim rozstawieniem bollardów i modułową konstrukcją znacząco obniża TCO.

Gotowe na Smart City – Bollard Skver LED (A) może być wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak integracja z systemami sterowania, obsługa czujników ruchu i natężenia światła oraz kompatybilność z architekturą Smart Ready (SKVER LED PRO).

Zastosowania:

* parki, skwery i tereny rekreacyjne,

* ścieżki piesze i rowerowe,

* place miejskie i strefy reprezentacyjne,

* elewacje budynków, parkingi, promenady i nabrzeża.

BOLLARD SKVER A 500MM 1325LM 740 RM7 IP66 I KL. RAL9005 10W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	496448	Optyka:	RM7
Kategoria typ:	Oprawy parkowe i miejskie	Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie parkowe	Kolor korpusu:	czarny (RAL 9005)
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	500/f182
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1325	Odporność na uderzenia:	IK09
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP66
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Współczynnik mocy:	0.86
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	133	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6
Klasa energetyczna:	E	Wersja:	A
Klasa ochrony:	I	Liczba sztuk na palecie [szt]:	48
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	2.850
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	70	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	108000	Certyfikat CE:	100/2026
Żywotność LED L80B10 [h]:	108000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	108000	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiał klosza:	poliwęglan	Plik LDT:	Pobierz
Rodzaj klosza:	transparentny		

BOLLARD SKVER A 500MM 1325LM 740 RM7 IP66 I KL. RAL9005 10W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
498787	BOLLARD SKVER - kotwa do betonu
498794	BOLLARD SKVER - kotwa zasypywana



BOLLARD SKVER - kotwa do betonu (498787)



BOLLARD SKVER - kotwa zasypywana (498794)

Data utworzenia karty: 16 lipiec 2026
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:100/2026