

BOLLARD SKVER A 500MM 2200LM 840 MLS IP66 I CL. DALI RAL9005 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



BOLLARD SKVER A 500MM 2200LM 840 MLS IP66 I CL. DALI RAL9005 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Optique:	ogólny
Couleur du corps:	czarny RAL9005
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	110

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les dernières solutions Bollard Skver LED combinent un design minimaliste, une grande durabilité et des fonctions intelligentes pour créer un écosystème d'éclairage complet pour les villes du futur. Un design adapté aux espaces contemporains. Toutes les gammes de produits SKVER se caractérisent par une forme épurée et moderne qui s'intègre subtilement dans l'environnement des parcs, des sentiers pédestres, des promenades ou des espaces urbains. L'aspect discret et la conception élégante du Bollard Skver LED permettent de préserver la cohérence architecturale sans « verticaliser » excessivement le paysage. Un guidage lumineux précis et sûr. Des modules photométriques avancés assurent un éclairage uniforme et directionnel qui guide les utilisateurs en toute sécurité à travers les espaces urbains.

APPLICATION

Bollard Skver LED est une solution d'éclairage moderne dédiée aux espaces publics et récréatifs. Le luminaire assure un éclairage dans un angle allant jusqu'à 180°, idéal pour les allées, les parcs et les zones de détente. Grâce à une diffusion optimisée de la lumière, il permet un espacement important entre les poteaux, pouvant aller jusqu'à 20 m, ce qui réduit considérablement le nombre de points lumineux et diminue les coûts d'investissement. Les matrices directionnelles à lentilles multiples en PMMA garantissent des caractéristiques lumineuses constantes pendant toute la durée de vie du produit. Des caches et des optiques supplémentaires limitent l'émission de lumière vers le haut, protégeant ainsi la faune et la flore locales et répondant aux exigences DarkSky. Le luminaire représente une nouvelle génération de modularité : conformité aux normes Zhaga Book, possibilité de protection anti-vandalisme et facilité d'entretien dans le cadre du concept Future Proof. Cette approche minimise les coûts de maintenance, réduit le temps de réparation et diminue la quantité de déchets électroniques.

La durabilité et la résistance aux conditions extérieures sont confirmées par les paramètres suivants :

*IP66 – résistance totale à la poussière et à l'eau,

*IK10 – résistance maximale aux chocs,

*versions C5+ en option pour les environnements hautement corrosifs (promenades, ponts, quais),

*corps en aluminium moulé peint par poudrage.

Grâce à des sources LED à faible consommation d'énergie, le luminaire offre un flux lumineux élevé pour une faible consommation d'énergie, ce qui, combiné à un espacement important entre les bornes et à une conception modulaire, réduit considérablement le coût total de possession. Prêt pour la Smart City – Bollard Skver LED peut être équipé de fonctions intelligentes telles que l'intégration avec des systèmes de contrôle, la prise en charge de capteurs de mouvement et d'intensité lumineuse et la compatibilité avec l'architecture Smart Ready (SKVER LED PRO).

Applications :

* parcs, squares et espaces de loisirs,

* sentiers pédestres et pistes cyclables,

* places urbaines et zones représentatives,

* façades de bâtiments, parkings, promenades et quais.

BOLLARD SKVER A 500MM 2200LM 840 MLS IP66 I CL. DALI RAL9005 20W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	496165	Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes	Couleur du corps:	czarny RAL9005
Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	500/f182
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Résistance aux chocs:	IK09
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2200	Degré d'étanchéité:	IP66
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Facteur de puissance:	0.94
Fréquence [Hz]:	50-60	Protection contre les surtensions [kV]:	6
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	110	Version:	A
Classe énergétique:	E	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	I	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	48
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	2.850
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	54000	Certificat CE:	100/2026
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	54000	Certificat ENEC:	0351/ENEC/24/M1
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38000	ENEC Plus:	0121/ENEC+/24/M2
Matériau du diffuseur:	poliwęglan	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	mleczny/transparentny	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Optique:	ogólny		

Date de création de la carte: 01 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:100/2026