VEGA LED 920 LM 840 IP44 I KL. PRM BIALY 7W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	950520
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	7
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	920
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	5
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa o podwyższonej szczelności IP44, wyposażone w energooszczędne źródło LED. Korpus wykonany został z tworzywa sztucznego. Szklany klosz dostępny jest w wariancie: pryzmatycznym. Konstukcja umożliwiająca podłaczenie do instalacji natynkowej.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego (pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne) jak i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne).

VEGA LED 920 LM 840 IP44 I KL. PRM BIALY 7W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Kolor korpusu:**	biały
Moc nominalna [W]:	7	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	239/95
Moc znamionowa oprawy [W]:	9	**Odporność na uderzenia:**	IK08
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Stopień szczelności:**	IP44
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Sposób montażu:**	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	920	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	103	**Waga netto [kg]:**	0.840
Klasa energetyczna:	E	**Gwarancja [lata]:**	5
Klasa ochronności:	I	**Indeks:**	950520
Temperatura barwowa [K]:	4000	**EAN:**	5905963950520
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Kategoria typ:**	Plafony
SDCM:	5	**Moc znamionowa oprawy 0min [W]:**	8.40
Współczynnik mocy:	0.99	**Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:**	220/220/575
Żywotność LED L70B50 [h]:	80000	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie parkowe
Kąt świecenia [°]:	120	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	szkło	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	PRM	**Certyfikat CE:**	394/2023
Materiał korpusu:	PP	**Plik LDT:**	Pobierz

Data utworzenia karty: 28 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 394/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl