# MOON 800 LED 5200LM 840 I KL. BIAŁY (55W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc nominalna [W]:** | 55 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 5200 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Rodzaj klosza:** | MAT |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 810/180 |
| **Stopień szczelności:** | IP40 |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Materiał klosza:** | PMMA |

## CHARAKTERYSTYKA

Rodzina natynkowych, okrągłych opraw LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED. Odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego. Lekki, biały klosz wykonany został metodą termoformingu. Prosty system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne i parametry dekoracyjne sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.

# MOON 800 LED 5200LM 840 I KL. BIAŁY (55W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 55 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 59 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 5200 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 88 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Rodzaj klosza:** | MAT |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 810/180 |
| **Indeks:** | 953002 |
| **Kategoria typ:** | plafony |
| **Moc znamionowa oprawy 0min [W]:** | 60 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |

| | |
|---|---|
| **Kąt świecenia [°]:** | 120 |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Kolor klosza:** | biały |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Stopień szczelności:** | IP40 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Akcesoria w komplecie:** | kołki montażowe |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 800/800/190 |
| **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Współczynnik przenikalności klosza:** | 0.42 |
| **EAN:** | 5905963953002 |
| **Typ rozsyłu:** | lambertowski |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

Data utworzenia karty: 24 styczeń 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:19/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl