


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT I KL. ANODA C0 IP20 830 (29W/23W) PRZEWĄŁD ZASILAJÄ...CY 3P

SZCZEGÖŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	655517
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	52
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5900
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana, natynkowa lub podtynkowa oprawa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Układ optyczny zaprojektowany w dwóch wariantach: przestona opalizowana lub pryzmatyczna. Oprawa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż oprawy i regulację zawiesia. Zwiesia dostępne jako akcesoria.

Dostępne wersje:

- ze sterowaniem DALI
 - z efektem światła pośredniego (INDIRECT),
 - z rozsyłem asymetrycznym (ASYMMETRIC),
 - z ACTILUME - technologia ściemniania w zależności od jasności otoczenia (oprawa wyposażona w bardzo precyzyjny czujnik ruchu),
 - z włącznikiem pozwalającym sterować oświetleniem niezależnie od technologii ACTILUME,
 - z przewodem zasilającym zakończonym standardową wtyczką z uziemieniem (3P),
 - z przewodem zasilającym zakończonym kostką 5-polową (5P).
- Więcej informacji w szczegółowych kartach produktów.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne panele LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT I KL. ANODA C0 IP20 830 (29W/23W) PRZEWĄŁD ZASILAJÄ...CY 3P

SZCZEGÖŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÖW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	55/65/1412
Moc nominalna [W]:	52	Odporność na uderzenia:	IK06
Moc znamionowa oprawy [W]:	57.60	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Przewód - typ:	3P
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5900	Waga netto [kg]:	2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	102	Certyfikat CE:	114/2018
Klasa energetyczna:	E	Indeks:	655517
Klasa ochrony:	I	EAN:	5905963655517
Temperatura barwowa [K]:	3000	Kategoria typ:	belki
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	64000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L90B10 [h]:	31000
Współczynnik mocy:	0.98	Typ rozsyłu:	DIR/IND
Żywotność LED L70B50 [h]:	101000	Klasa ETIM:	EC001743
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	PRM MAT	Gwarancja [lata]:	5
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	anoda C0		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT I KL. ANODA C0 IP20 830 (29W/23W) PRZEWŁD ZASILAJÄ...CY 3P

SZCZEGÖLY TECHNICZNE

SZCZEGÖLOWA KARTA PRODUKTU



SMART LED EVO - ŚWIATŁO
POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA



SMART LED EVO - ACTILUME



SMART LED EVO - WŁÄCZNIK

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT I KL. ANODA C0 IP20 830 (29W/23W) PRZEWĄŁD ZASILAJÄ...CY 3P

SZCZEGÖŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
171512	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
171505	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła)
171635	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła)
171574	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa)
171642	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY
NOŚNY (171512)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY
(puszka okrągła) (171505)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
(puszka okrągła) (171635)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY
(puszka kwadratowa) (171574)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
(puszka kwadratowa) (171642)

Data utworzenia karty: 23 lipiec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:114/2018