

DEIMOS LED 400MM 1800 LM RCR I KL. IP40 830 BIAŁY (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	073779
Stopień szczelności:	IP40
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1800
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	HIPS
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED, odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego (HIPS). Lekki, biały klosz wykonany został z PMMA metodą termoformingu. Prosty, bagnetowy system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych.

DEIMOS LED 400MM 1800 LM RCR I KL. IP40 830 BIAŁY (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	biały
Moc nominalna [W]:	17	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø400/100
Moc znamionowa oprawy [W]:	21.40	Wymiary montażowe [mm]:	306/306
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP40
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny źródła 0min [lm]*:	2150	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1800	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Akcesoria w komplecie:	kołki montażowe 4szt.
Klasa energetyczna:	F	Waga netto [kg]:	1.260
Klasa ochrony:	I	Waga brutto [kg]:	1.610
Temperatura barwowa [K]:	3000	Certyfikat CE:	165/2020
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Flicker [%]:	26
SDCM:	≤ 3	Indeks:	073779
Współczynnik mocy:	0.53	EAN:	5905963073779
Żywotność LED L70B50 [h]:	114000	Kategoria typ:	plafony
Kąt świecenia [°]:	131.6	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	Odporność na uderzenia:	IK02
Kolor klosza:	biały	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	PMMA	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	21.90
Optyka:	soczewka	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	HIPS		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

