DEIMOS LED 400MM 1950 LM RCR I KL. IP40 840 BIAŁY (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	073793
Stopień szczelności:	IP40
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1950
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	HIPS
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED, odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z tworzywa sztucznego (HIPS). Lekki, biały klosz wykonany został z PMMA metodą termoformingu. Prosty, bagnetowy system montażu klosza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych.


DEIMOS LED 400MM 1950 LM RCR I KL. IP40 840 BIAŁY (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Kolor korpusu:**	biały
Moc nominalna [W]:	17	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø400/100
Moc znamionowa oprawy [W]:	21.40	**Wymiary montażowe [mm]:**	306/306
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Stopień szczelności:**	IP40
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Sposób montażu:**	natynkowy
Strumień świetlny źródła 0min [lm]*:	2150	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1950	**Radiowy czujnik ruchu:**	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	91	**Akcesoria w komplecie:**	kołki montażowe 4szt.
Klasa energetyczna:	F	**Waga netto [kg]:**	1.260
Klasa ochronności:	I	**Waga brutto [kg]:**	1.610
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Certyfikat CE:**	165/2020
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Flicker [%]:**	26
SDCM:	≤ 3	**Indeks:**	073793
Współczynnik mocy:	0.53	**EAN:**	5905963073793
Żywotność LED L70B50 [h]:	114000	**Kategoria typ:**	plafony
Kąt świecenia [°]:	131.6	**Klasa ETIM:**	EC002892
Materiał klosza:	PMMA	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	**Odporność na uderzenia:**	IK02
Kolor klosza:	biały	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał optyki:	PMMA	**Moc znamionowa oprawy 0min [W]:**	21.90
Optyka:	soczewka	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	HIPS		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 09 marzec 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr:165/2020

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl