

NECTRA LED PLUS 222MM 2500LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	517396
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2500
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PC, aluminium
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa typu downlight o podwyższonym poziomie szczelności IP44 wyposażona została w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiającą beznarzędziowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Dzięki zastosowaniu obudowy możliwy jest montaż natynkowy oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

NECTRA LED PLUS 222MM 2500LM 830 IP44 OPAL BIAŁY (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	PC, aluminium
Moc nominalna [W]:	20	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Materiał pierścienia:	PC
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	110 - 277	Kolor pierścienia:	biały
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø222/70
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2500	Wymiary montażowe [mm]:	ø195
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	113	Odporność na uderzenia:	IK08
Klasa energetyczna:	E	Stopień szczelności:	IP44
Klasa ochrony:	II	Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura barwowa [K]:	3000	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto [kg]:	0.450
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	340/2023
Współczynnik mocy:	0.87	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	80000	Indeks:	517396
Kąt świecenia [°]:	96	EAN:	5905963517396
Materiał klosza:	PMMA	Kategoria typ:	downlight
Rodzaj klosza:	OPAL	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	22.70
Materiał optyki:	aluminium	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Optyka:	odbłyśnik	Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 05 sierpień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:340/2023