DLN 220 LED EVO LV 220MM 1450LM 840 PRM MAT (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	554353
Stopień szczelności:	IP65
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Downlight do montażu natynkowego ze zintegrowanym energooszczędnym panelem LED charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP65 oraz odporności na uderzenia IK08. Matowy klosz wykonany z poliwęglanu zapewnia równomierny rozsył światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu natynkowego. Wysoki stopień szczelności oraz udaroodporności predestynują do użytku zewnętrznego. Niewielkie wymiary oraz ponadczasowe wzornictwo sprawdzą się także w biurach, ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach gospodarczych.

DLN 220 LED EVO LV 220MM 1450LM 840 PRM MAT (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	10
Moc znamionowa oprawy [W]:	12.20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1450
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	118
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.91
Żywotność LED L70B50 [h]:	117000
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM MAT
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø220/140

Wymiary montażowe [mm]:	ø90
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP65
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Waga netto [kg]:	1.700
Waga brutto [kg]:	2.550
Indeks:	554353
EAN:	5905963554353
Kategoria typ:	Downlight
Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	12
Żywotność LED L80B10 [h]:	73000
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	333/2023
Certyfikat ENEC:	0346/ENEC/24
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 03 czerwiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 333/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl