COMPACT LED EVO P 2950LM PLX II SCHUTZKLASSE IP54/IP20 595X595 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	630842
IP-Schutzart:	IP54/20
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2950
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung (UGR ≤ 19)*. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

* Der UGR-Koeffizient wird für die typische Anwendung der jeweiligen Leuchte erfüllt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Erhältliche Versionen für modulare Decken: 600x600 und 625x625.

COMPACT LED EVO P 2950LM PLX II SCHUTZKLASSE IP54/IP20 595X595 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	630842	**IP-Schutzart:**	IP54/20
Lichtquelle:	LED modul	**Montage:**	Einbau
Leistung [W]:	24	**Betriebstemperatur [°C]:**	od -20 do +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	**Eigengewicht [kg]:**	2
Frequenz:	50 - 60	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Lichtstrom [lm]:	2950	**Power Factor:**	0.95
Lichtausbeute [lm/W]:	118	**Quellenleistung 0min [W]:**	24
Energieeffizienzklasse:	D	**Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:**	2950
Schutzklasse:	II	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	84000
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	42000
SDCM:	3	**ETIM klasse:**	EC002892
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	**UGR (4H8H):**	< 19
Material Diffusor:	PC	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Typ Diffusor:	OPAL	**Garantie [Jahren]:**	5
Material Gehäuse:	ABS	**CE-Zertifikat:**	358/2023
Farbe Gehäuse:	weiss	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/71	**Anleitung:**	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES



COMPACT LED EVO P 2950LM PLX II SCHUTZKLASSE IP54/IP20 595X595 840 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
630033	COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.)
904349	COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke)
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"

COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.) (630033)



COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke) (904349)



Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 11 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 358/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl