# LINERO LED PRO 620MM 11250LM 840 IP66 VN 70W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU




## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 116308 |
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK09 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 70 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 11250 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Klasa energetyczna:** | B |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |

## CHARAKTERYSTYKA

Rodzina liniowych opraw hermetycznych typu High-Bay o lekkiej konstrukcji, wykonana z ekstrudowanego aluminium, z radiatorem odprowadzającym nadmiar ciepła oraz osobną komorą na zasilacz (również wykonaną z ekstrudowanego aluminium). Łączy w sobie cechy wynikające z trwałości i szczelności, z najwyższą efektywnością świetlną w klasie A – do 195 lm/W. Bezkompromisowy, nowoczesny desing stanowi przełom projektowaniu wydajnych i jednocześnie ekonomicznych opraw przemysłowych. Modułowa budowa pozwala uzyskać maksymalne strumienie przy niewielkim koszcie i rozmiarze. Profesjonalne optyki z wytrzymałego poliwęglanu (PC) zapewniają dużą swobodę w doborze optymalnego rozwiązania, również na znacznych wysokościach montażu.

## ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych, gdzie priorytetem jest najwyższa jakość i ilość światła przy jak najniższym koszcie inwestycji. Opcjonalna możliwość montażu naściennego lub innego wykorzystującego przegubowe ramię stanowi dodatkowy atrybut montażowy.

# LINERO LED PRO 620MM 11250LM 840 IP66 VN 70W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 116308 | **Materiał optyki:** | PC |
| **EAN:** | 5905963116308 | **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Kolor korpusu:** | RAL9005 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 70 | **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 620/64/205 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 11250 | **Wymiary montażowe [mm]:** | 265 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 | **Odporność na uderzenia:** | IK09 |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 198-264 | **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Zakres napięć DC [V]:** | 176-280 | **Sposób montażu:** | natynkowy, zwieszany |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -40 do +55 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 161 | **Regulacja kąta nachylenia [°]:** | tak |
| **Klasa energetyczna:** | B | **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 622/65/205 |
| **Klasa ochronności:** | I | **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 135 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Waga netto [kg]:** | 1.950 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 | **Typ rozsyłu:** | VN |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 159000 | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 108000 | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 53000 | **Certyfikat CE:** | 121/2026 |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 2 | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Materiał klosza:** | PC | **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Rodzaj klosza:** | matryca soczewkowa | **Plik LDT:** | Pobierz |

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:121/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl