LINERO LED PRO 1204MM 29550LM 840 IP66 SW 196W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	116384
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	196
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	29550
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina liniowych opraw hermetycznych typu High-Bay o lekkiej konstrukcji, wykonana z ekstrudowanego aluminium, z radiatorem odprowadzającym nadmiar ciepła oraz osobną komorą na zasilacz (również wykonaną z ekstrudowanego aluminium). Łączy w sobie cechy wynikające z trwałości i szczelności, z najwyższą efektywnością świetlną w klasie A – do 195 lm/W. Bezkompromisowy, nowoczesny desing stanowi przełom projektowaniu wydajnych i jednocześnie ekonomicznych opraw przemysłowych. Modułowa budowa pozwala uzyskać maksymalne strumienie przy niewielkim koszcie i rozmiarze. Profesjonalne optyki z wytrzymałego poliwęglanu (PC) zapewniają dużą swobodę w doborze optymalnego rozwiązania, również na znacznych wysokościach montażu.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych, gdzie priorytetem jest najwyższa jakość i ilość światła przy jak najniższym koszcie inwestycji. Opcjonalna możliwość montażu naściennego lub innego wykorzystującego przegubowe ramię stanowi dodatkowy atrybut montażowy.

LINERO LED PRO 1204MM 29550LM 840 IP66 SW 196W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	116384	**Materiał optyki:**	PC
EAN:	5905963116384	**Materiał korpusu:**	aluminium
Źródło światła:	moduł LED	**Kolor korpusu:**	RAL9005
Moc znamionowa oprawy [W]:	196	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1204/64/205
Strumień świetlny oprawy [lm]:	29550	**Wymiary montażowe [mm]:**	265
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Odporność na uderzenia:**	IK09
Zakres napięć AC [V]:	198-264	**Stopień szczelności:**	IP66
Zakres napięć DC [V]:	176-280	**Sposób montażu:**	natynkowy, zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Temperatura pracy [°C]:**	od -40 do +45
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	151	**Regulacja kąta nachylenia [°]:**	tak
Klasa energetyczna:	C	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	1207/65/205
Klasa ochronności:	I	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	90
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Waga netto [kg]:**	3.270
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Typ rozsyłu:**	SW
Żywotność LED L70B50 [h]:	159000	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L80B10 [h]:	108000	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	53000	**Certyfikat CE:**	121/2026
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	**Plik LDT:**	Pobierz

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:121/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl