

LINERO LED PRO 1204MM 26700LM 840 IP66 CW 174W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	116766
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	174
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	26700
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina liniowych opraw hermetycznych typu High-Bay o lekkiej konstrukcji, wykonana z ekstrudowanego aluminium, z radiatorem odprowadzającym nadmiar ciepła oraz osobną komorą na zasilacz (również wykonaną z ekstrudowanego aluminium). Łączy w sobie cechy wynikające z trwałości i szczelności, z najwyższą efektywnością świetlną w klasie A – do 195 lm/W. Bezkompromisowy, nowoczesny desing stanowi przełom projektowaniu wydajnych i jednocześnie ekonomicznych opraw przemysłowych. Modułowa budowa pozwala uzyskać maksymalne strumienie przy niewielkim koszcie i rozmiarze. Profesjonalne optyki z wytrzymałego poliwęglanu (PC) zapewniają dużą swobodę w doborze optymalnego rozwiązania, również na znacznych wysokościach montażu.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych, gdzie priorytetem jest najwyższa jakość i ilość światła przy jak najniższym koszcie inwestycji. Opcjonalna możliwość montażu naściennego lub innego wykorzystującego przegubowe ramię stanowi dodatkowy atrybut montażowy.

LINERO LED PRO 1204MM 26700LM 840 IP66 CW 174W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	116766	Materiał optyki:	PC
EAN:	5905963116766	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	RAL9005
Moc znamionowa oprawy [W]:	174	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1204/64/205
Strumień świetlny oprawy [lm]:	26700	Wymiary montażowe [mm]:	265
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK09
Zakres napięć AC [V]:	198-264	Stopień szczelności:	IP66
Zakres napięć DC [V]:	176-280	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +45
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	153	Regulacja kąta nachylenia [°]:	tak
Klasa energetyczna:	C	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1207/65/205
Klasa ochrony:	I	Liczba sztuk na palecie [szt]:	90
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	3.270
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Typ rozsyłu:	CW
Żywotność LED L70B50 [h]:	53000	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L80B10 [h]:	108000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	159000	Certyfikat CE:	121/2026
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Plik LDT:	Pobierz