LINERO LED PRO 620MM 11250LM 840 IP66 DALI VW 70W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	116889
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	70
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	11250
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	B
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina liniowych opraw hermetycznych typu High-Bay o lekkiej konstrukcji, wykonana z ekstrudowanego aluminium, z radiatorem odprowadzającym nadmiar ciepła oraz osobną komorą na zasilacz (również wykonaną z ekstrudowanego aluminium). Łączy w sobie cechy wynikające z trwałości i szczelności, z najwyższą efektywnością świetlną w klasie A – do 195 lm/W. Bezkompromisowy, nowoczesny desing stanowi przełom projektowaniu wydajnych i jednocześnie ekonomicznych opraw przemysłowych. Modułowa budowa pozwala uzyskać maksymalne strumienie przy niewielkim koszcie i rozmiarze. Profesjonalne optyki z wytrzymałego poliwęglanu (PC) zapewniają dużą swobodę w doborze optymalnego rozwiązania, również na znacznych wysokościach montażu.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach produkcyjnych i magazynowych, gdzie priorytetem jest najwyższa jakość i ilość światła przy jak najniższym koszcie inwestycji. Opcjonalna możliwość montażu naściennego lub innego wykorzystującego przegubowe ramię stanowi dodatkowy atrybut montażowy.

LINERO LED PRO 620MM 11250LM 840 IP66 DALI VW 70W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	116889
EAN:	5905963116889
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	70
Strumień świetlny oprawy [lm]:	11250
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Zakres napięć AC [V]:	176-264
Zakres napięć DC [V]:	176-264
Częstotliwość [Hz]:	0/50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	161
Klasa energetyczna:	B
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Żywotność LED L70B50 [h]:	159000
Żywotność LED L80B10 [h]:	108000
Żywotność LED L90B10 [h]:	53000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Materiał optyki:	PC

Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL9005
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/64/205
Wymiary montażowe [mm]:	265
Odporność na uderzenia:	IK09
Stopień szczelności:	IP66
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +55
Regulacja kąta nachylenia [°]:	tak
DIMM DALI:	tak
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	622/65/205
Liczba sztuk na palecie [szt]:	135
Waga netto [kg]:	1.950
Typ rozsyłu:	CW
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	121/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:121/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl