LINERO LED PRO 620MM 16050LM 840 IP66 CN 109W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	116186
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	109
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	16050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	aluminium

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Gamme de luminaires linéaires hermétiques de type High-Bay à structure légère, fabriqués en aluminium extrudé, dotés d'un dissipateur thermique évacuant l'excès de chaleur et d'un compartiment séparé pour le bloc d'alimentation (également en aluminium extrudé). Elle allie les caractéristiques de durabilité et d'étanchéité à une efficacité lumineuse maximale de classe A – jusqu'à 195 lm/W. Son design moderne et sans compromis marque une avancée majeure dans la conception de luminaires industriels à la fois performants et économiques. Sa conception modulaire permet d'obtenir des flux lumineux maximaux à moindre coût et avec un encombrement réduit. Des optiques professionnelles en polycarbonate (PC) résistant offrent une grande liberté dans le choix de la solution optimale, même à des hauteurs d'installation importantes.

APPLICATION

Conçu pour les espaces de production et de stockage les plus exigeants, où la priorité est donnée à une qualité et un rendement lumineux optimaux pour un coût d'investissement aussi bas que possible. La possibilité optionnelle d'un montage mural ou à l'aide d'un bras articulé constitue un atout supplémentaire en matière d'installation.

LINERO LED PRO 620MM 16050LM 840 IP66 CN 109W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	116186
EAN:	5905963116186
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	109
Flux lumineux du luminaire [lm]:	16050
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Plage de tension alternative [V]:	198-264
Plage de tension continue [V]:	176-280
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	147
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	159000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	108000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	53000
Protection contre les surtensions [kV]:	2
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire

Matériel optique:	PC
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL9005
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	620/64/205
Dimensions de montage [mm]:	265
Résistance aux chocs:	IK09
Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Température de travail [° C]:	de -40 à +45
Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	oui
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	622/65/205
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	135
Poids net [kg]:	1.950
Type de diffusion:	CN
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	121/2026
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 22 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 121/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl