

LINERO LED PRO 1204MM 29100LM 840 IP66 CW 196W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	116759
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	196
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	29100
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	aluminium

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Gamme de luminaires linéaires hermétiques de type High-Bay à structure légère, fabriqués en aluminium extrudé, dotés d'un dissipateur thermique évacuant l'excès de chaleur et d'un compartiment séparé pour le bloc d'alimentation (également en aluminium extrudé). Elle allie les caractéristiques de durabilité et d'étanchéité à une efficacité lumineuse maximale de classe A – jusqu'à 195 lm/W. Son design moderne et sans compromis marque une avancée majeure dans la conception de luminaires industriels à la fois performants et économiques. Sa conception modulaire permet d'obtenir des flux lumineux maximaux à moindre coût et avec un encombrement réduit. Des optiques professionnelles en polycarbonate (PC) résistant offrent une grande liberté dans le choix de la solution optimale, même à des hauteurs d'installation importantes.

APPLICATION

Conçu pour les espaces de production et de stockage les plus exigeants, où la priorité est donnée à une qualité et un rendement lumineux optimaux pour un coût d'investissement aussi bas que possible. La possibilité optionnelle d'un montage mural ou à l'aide d'un bras articulé constitue un atout supplémentaire en matière d'installation.

LINERO LED PRO 1204MM 29100LM 840 IP66 CW 196W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	116759	Matériel optique:	PC
EAN:	5905963116759	Matériau du corps:	aluminium
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	RAL9005
Puissance nominale du luminaire [W]:	196	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1204/64/205
Flux lumineux du luminaire [lm]:	29100	Dimensions de montage [mm]:	265
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK09
Plage de tension alternative [V]:	198-264	Degré d'étanchéité:	IP66
Plage de tension continue [V]:	176-280	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -40 à +45
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	148	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	oui
Classe énergétique:	C	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	1207/65/205
Classe de protection:	I	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	90
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	3.270
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	CW
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	53000	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	108000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	159000	Certificat CE:	121/2026
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 22 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 121/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl