

# LINERO LED PRO 620MM 18200LM 840 IP66 DALI MW 135W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Référence:                            | 116834    |
| Degré d'étanchéité:                   | IP66      |
| Résistance aux chocs:                 | IK09      |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 135       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 18200     |
| Température de couleur [K]:           | 4000      |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:  | 80        |
| Classe de protection:                 | I         |
| Classe énergétique:                   | D         |
| Matériau du corps:                    | aluminium |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Gamme de luminaires linéaires hermétiques de type High-Bay à structure légère, fabriqués en aluminium extrudé, dotés d'un dissipateur thermique évacuant l'excès de chaleur et d'un compartiment séparé pour le bloc d'alimentation (également en aluminium extrudé). Elle allie les caractéristiques de durabilité et d'étanchéité à une efficacité lumineuse maximale de classe A – jusqu'à 195 lm/W. Son design moderne et sans compromis marque une avancée majeure dans la conception de luminaires industriels à la fois performants et économiques. Sa conception modulaire permet d'obtenir des flux lumineux maximaux à moindre coût et avec un encombrement réduit. Des optiques professionnelles en polycarbonate (PC) résistant offrent une grande liberté dans le choix de la solution optimale, même à des hauteurs d'installation importantes.

## APPLICATION

Conçu pour les espaces de production et de stockage les plus exigeants, où la priorité est donnée à une qualité et un rendement lumineux optimaux pour un coût d'investissement aussi bas que possible. La possibilité optionnelle d'un montage mural ou à l'aide d'un bras articulé constitue un atout supplémentaire en matière d'installation.

# LINERO LED PRO 620MM 18200LM 840 IP66 DALI MW 135W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |                      |                                               |                                               |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Référence:                                  | 116834               | Matériau du corps:                            | aluminium                                     |
| EAN:                                        | 5905963116834        | Couleur du corps:                             | RAL9005                                       |
| Source de lumière:                          | Module LED           | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                    | 620/64/205                                    |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 135                  | Dimensions de montage [mm]:                   | 265                                           |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 18200                | Résistance aux chocs:                         | IK09                                          |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240              | Degré d'étanchéité:                           | IP66                                          |
| Plage de tension alternative [V]:           | 176-264              | Méthode de montage:                           | en saillie, en suspension                     |
| Plage de tension continue [V]:              | 176-264              | Température de travail [° C]:                 | de -40 à +35                                  |
| Fréquence [Hz]:                             | 0/50-60              | Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:         | oui                                           |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 135                  | DIMM DALI:                                    | oui                                           |
| Classe énergétique:                         | D                    | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 622/65/205                                    |
| Classe de protection:                       | I                    | Nombre de pièces sur une palette [pcs]:       | 135                                           |
| Température de couleur [K]:                 | 4000                 | Poids net [kg]:                               | 1.950                                         |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80                   | Type de diffusion:                            | CW                                            |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 53000                | Sécurité photobiologique:                     | groupe de risque 1 (faible risque)            |
| Durée de vie de la LED L80B10 [h]:          | 108000               | Garantie [ans]:                               | 5                                             |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]:          | 159000               | Certificat CE:                                | <a href="#">121/2026</a>                      |
| Protection contre les surtensions [kV]:     | 1                    | Instructions d'installation:                  | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Matériau du diffuseur:                      | PC                   | Certificat ISO:                               | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Type de diffuseur:                          | matrice lenticulaire | Plik LDT:                                     | <a href="#">Download</a>                      |
| Matériel optique:                           | PC                   |                                               |                                               |

Date de création de la carte: 22 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 121/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)