


LINERO LED PRO 1204MM 36350LM 840 IP66 DALI SW 269W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	116933
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	269
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	36350
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	aluminium

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Gamme de luminaires linéaires hermétiques de type High-Bay à structure légère, fabriqués en aluminium extrudé, dotés d'un dissipateur thermique évacuant l'excès de chaleur et d'un compartiment séparé pour le bloc d'alimentation (également en aluminium extrudé). Elle allie les caractéristiques de durabilité et d'étanchéité à une efficacité lumineuse maximale de classe A – jusqu'à 195 lm/W. Son design moderne et sans compromis marque une avancée majeure dans la conception de luminaires industriels à la fois performants et économiques. Sa conception modulaire permet d'obtenir des flux lumineux maximaux à moindre coût et avec un encombrement réduit. Des optiques professionnelles en polycarbonate (PC) résistant offrent une grande liberté dans le choix de la solution optimale, même à des hauteurs d'installation importantes.

APPLICATION

Conçu pour les espaces de production et de stockage les plus exigeants, où la priorité est donnée à une qualité et un rendement lumineux optimaux pour un coût d'investissement aussi bas que possible. La possibilité optionnelle d'un montage mural ou à l'aide d'un bras articulé constitue un atout supplémentaire en matière d'installation.

LINERO LED PRO 1204MM 36350LM 840 IP66 DALI SW 269W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	116933	Matériau du corps:	aluminium
EAN:	5905963116933	Couleur du corps:	RAL9005
Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1204/64/205
Puissance nominale du luminaire [W]:	269	Dimensions de montage [mm]:	265
Flux lumineux du luminaire [lm]:	36350	Résistance aux chocs:	IK09
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP66
Plage de tension alternative [V]:	176-264	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Plage de tension continue [V]:	176-264	Température de travail [° C]:	de -40 à +35
Fréquence [Hz]:	0/50-60	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	135	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	D	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	1207/65/205
Classe de protection:	I	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	90
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	3.270
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	CW
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	53000	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	108000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	159000	Certificat CE:	121/2026
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Plik LDT:	Download
Matériel optique:	PC		

Date de création de la carte: 22 juillet 2026
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 121/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl