

TTL 48.000

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	607615
Stupeň těsnosti:	IP65 / IP54 zástrčka
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	300
Teplota barvy [K]:	5000
Světelný tok svítidla [lm]*:	48000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Třída ochrany:	I
Barva těla:	PANTONE 432C
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

VLASTNOSTI PRODUKTU

TTL 112 000 je nejmodernější reflektor (osvětlovací stožár) s vysokým výkonem a působivým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokým krytím IP65 a odolností proti nárazu IK08. Těchto parametrů je dosaženo díky použitým značkovým součástkám, robustnímu krytu a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje odvádět přebytečné vznikající teplo během provozu svítidla. Výhodou svítidla TTL 112.000 je velmi rychlá a snadná montáž - způsob přepravy a demontáže je uveden na videu: <https://youtu.be/G1vH8P93WH8>

Rozměry sestavené sady: 358 x 427 x 1200 mm
Rozměry rozloženého stožáru: 1640 x 1640 x 5100 mm
Maximální síla větru při rozloženém stožáru: 30 m/s
Životnost LED L80 850 [h]: > 100 000 h
Přepětová ochrana [kV]: ano

APLIKACE

Lze jej používat a výborně funguje v interiéru i v exteriéru. Lze ji použít i ve venkovním prostředí na sportovištích, jeřábech a staveništích.

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	607615	Barva těla:	PANTONE 432C
EAN:	5905963607615	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	358/358/1088
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	300	Stupeň těsnosti:	IP65 / IP54 zástrčka
Teplota barvy [K]:	5000	Provozní teplota [°C]:	od -30 do +45
Světelný tok svítidla [lm]:	48000	Typ zástrčky:	UNI-SCHUKO
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Počet kusů na paletě [ks]:	5
Rozsah napětí AC [V]:	LiFePO4 1.3kW	Čistá hmotnost [kg]:	46
Frekvence [Hz]:	50–60	Typ kategorie:	pracovní světlomety
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	160	Verze:	3 moduly
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	2
Index podání barev (Ra) >:	80	Certifikát CE:	172/2026
Úhel osvětlení [°]:	60	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	lentikulární matrice		