SKVER S R2 2725LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	19
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2725
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Optique:	RM7
La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
Couleur du corps:	noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Skver LED S (R2 WJ) : luminaire LED modulaire et suspendu, innovant, destiné aux parcs et aux espaces urbains, équipé d'un support de fixation permettant une installation suspendue à des câbles d'un diamètre compris entre 6 mm et 16 mm, avec un réglage de la position du luminaire à 360°. Le support est doté d'un dispositif de verrouillage intégré ainsi que d'un câble de sécurité supplémentaire en acier inoxydable muni d'un mousqueton dédié, permettant un montage et un démontage rapides. Luminaire LED urbain et de parc avec accès sans outil au compartiment technique, équipé d'une plaque de maintenance sans outil conforme aux normes Zhaga Book 13 et Zhaga Book 15. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, équipé d'un diffuseur en PC, caractérisé par un faible coefficient ULR, une résistance accrue aux chocs mécaniques et un indice de rendu des couleurs élevé. Le luminaire est disponible en versions à distribution omnidirectionnelle et directionnelle. Sa modularité permet d'utiliser des accessoires fonctionnels dédiés qui adaptent le luminaire aux besoins, tant en termes de mode de montage et de type d'éclairage que de design.
Caractéristiques distinctives :
distribution omnidirectionnelle et directionnelle ; variantes disponibles avec un indice de rendu des couleurs standard (CRI70) ou amélioré (CRI80) ; finition architecturale de qualité ; indice de protection maximal IK10 ; rendement élevé jusqu'à 161 lm/W ; blocage du câble du système de suspension en acier inoxydable, réglable à 360° ; possibilité de montage sur un câble de 6 à 16 mm de diamètre ; câble de sécurité supplémentaire ; accès sans outil au compartiment technique ; possibilité d'équiper le luminaire d'un accessoire dédié sous forme de cache anti-éblouissement ; possibilité d'équiper le luminaire d'accessoires dédiés : auvent ULR < 1, auvent urbain ; possibilité d'équiper le luminaire d'un connecteur Zhaga conforme à la norme Zhaga-D4i (ZD4i) ; nombreuses possibilités de montage ; qualité fonctionnelle et environnementale certifiée au plus haut niveau : ENEC, ENEC+, ZD4i, déclaration environnementale EPD ; plaque de maintenance sans outil, conforme aux normes ZhagaBook13 et ZhagaBook15 ; connecteur à lame coupant la tension pendant les interventions de maintenance.

APPLICATION

Zones extérieures des endroits tels que : mairies, bibliothèques, bureaux municipaux, établissements de santé, écoles, garderies, jardins publics, rues, trottoirs, espaces de loisirs : terrains de sport, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes. Espace biologiquement actif ; parcs ; places ; îlots verts urbains ; intérieurs urbains selon la conception photométrique ; itinéraires piétonniers ; routes de lotissement ; parkings ; aménagements de jardins. Diverses suspensions. La variante R WJ est idéale pour les installations d'infrastructures urbaines où un temps de service optimal et la possibilité d'effectuer des travaux d'entretien sans avoir à démonter l'ensemble du luminaire sont particulièrement importants.

SKVER S R2 2725LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	492792
Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	19
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2725
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	4
Facteur de puissance:	0.96
Protection contre les surtensions [kV]:	10
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Optique:	RM7
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre
Couleur du corps:	noir

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø360/436
Dimensions de montage [mm]:	ø42
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP66
Méthode de montage:	na linę
Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Version:	S
DIMM DALI:	oui
La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
Sécurité supplémentaire:	NTC
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	18
Garantie [ans]:	5 z możliwością przedłużenia do 10
Certificat CE:	113/2026
Certificat ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Déclaration Environnementale (FEP):	683/2024
ENEC Plus:	0121/ENEC+/24/M2
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SKVER S R2 2725LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES



SKVER S R2 2725LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSEL431	Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT



Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT (WSEL431)

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 113/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl