

BARIS 52 LED Z 1143MM 5350LM 840 IP44 I CL. DALI EM3H PLX ANODA CO 34W SINGLE (GKO)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	34
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5350
Température de couleur [K]:	4000
Couleur du corps:	anode CO
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	suspendu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou apparent aux proportions classiques et au design moderne. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé de couleur grise ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique se présente sous la forme d'un diffuseur prismatique (PRM) ; un diffuseur opale dédié et flexible éclairant uniformément le luminaire ou avec une persienne répondant aux exigences strictes d'éblouissement UGR <19 recouverte d'un couvercle transparent. La modularité et le démontage du luminaire permettent le remplacement des composants électroniques, tels que la bande LED, l'alimentation électrique, et le remplacement de l'abat-jour par des personnes qualifiées. Le profil du luminaire a été adapté pour fonctionner avec des modules IoT intelligents, qui optimiseront en outre le niveau et la quantité de lumière qu'il fournit, ainsi que la version directe/indirecte qui permet de diriger une partie de la lumière vers le haut, en éclairant le plafond. Le luminaire est équipé d'un système de suspension unique qui facilite l'installation du luminaire et le réglage de la suspension. Tous les luminaires suspendus Baris 52 LED Single comprennent des pendentifs de 1,2 m de long avec une prise dans l'ensemble et sont équipés d'un diffuseur.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation en intérieur. Il est utilisé comme source lumineuse principale et favorise les travaux de bureau nécessitant une vision concentrée. La conception unique, les modules LED économes en énergie et la possibilité de fonctionner avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes dans la norme DALI prédestinent le luminaire pour une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les bureaux, les pièces prestigieuses, les salles de conférence, les passages et partout où la protection IP44 est requise.

Baris 52 LED Single est, comme son nom l'indique, un élément d'éclairage unique avec une longueur spécifique. Pour créer une ligne de longueur jusqu'à 6 mètres sans raccorder le profilé et jusqu'à 25 mètres sans raccorder l'abat-jour, version BARIS 52 LED.


BARIS 52 LED Z 1143MM 5350LM 840 IP44 I CL. DALI EM3H PLX ANODA CO 34W SINGLE (GKO)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	164729	Degré d'étanchéité:	IP44
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	suspendu
Puissance nominale du luminaire [W]:	34	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5350	DIMM DALI:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Poids net [kg]:	2.100
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	157	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Classe énergétique:	D	Type de batterie:	Li-Ion
Classe de protection:	I	Capacité de la batterie [mAh]:	5000
Température de couleur [K]:	4000	Autotest:	oui
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Mode de fonctionnement d'urgence:	de secours et de réseau
SDMC:	3	Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*:	350
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000	Certificat CE:	32/2026
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000	Certificat ENEC:	
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat PZH:	B-BK-60112-0357/2023
Type de diffuseur:	OPALE	Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Couleur du corps:	anode CO	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1143/69/52	Instructions d'installation:	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK06		

COURBES LÉGÈRES



BARIS 52 LED Z 1143MM 5350LM 840 IP44 I CL. DALI EM3H PLX ANODA CO 34W SINGLE (GKO)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
TECHNICAL PICTURES



Date de création de la carte: 10 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.32/2026

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 3/3