

# CORPACT LED P 2300LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>Indeks:</b>                            | 658594  |
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP40/20 |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>                 | 24      |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 2300    |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra) &gt;:</b> | 80      |
| <b>SDCM:</b>                              | 3       |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | F       |
| <b>Materiał korpusu:</b>                  | ABS     |
| <b>Materiał klosza:</b>                   | PMMA    |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                     | OPAL    |

## CHARAKTERYSTYKA

CORPACT LED to połączenie sprawdzonych rozwiązań LEDowych z nietuzinkowym DESIGNem. Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę o niestandardowym wzorze. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się zarówno jako główne źródło światła, jak zestaw opraw o charakterze dekoracyjnym.

# CORPACT LED P 2300LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                    |           |                                     |                             |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                            | 658594    | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 595/595/93                  |
| Źródło światła:                    | moduł LED | Wymiary montażowe [mm]:             | 595/595                     |
| Moc nominalna [W]:                 | 24        | Stopień szczelności:                | IP40/20                     |
| Moc znamionowa oprawy [W]:         | 25        | Sposób montażu:                     | podtynkowy                  |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240   | Temperatura pracy [°C]:             | od -25 do +35               |
| Częstotliwość [Hz]:                | 50-60     | Waga netto [kg]:                    | 1.800                       |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:     | 2300      | Gwarancja [lata]:                   | 5                           |
| Klasa energetyczna:                | F         | EAN:                                | 5905963658594               |
| Klasa ochrony:                     | II        | Kategoria typ:                      | Kasetony                    |
| Temperatura barwowa [K]:           | 3000      | Zakres napięć AC [V]:               | 198 - 264                   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:    | 80        | Zakres napięć DC [V]:               | 176 - 276                   |
| SDCM:                              | 3         | UGR (4H8H):                         | 17-23                       |
| Współczynnik mocy:                 | 0.95      | Typ rozsyłu:                        | lambertowski                |
| Żywotność LED L70B50 [h]:          | 132000    | Certyfikat CE:                      | <a href="#">250/2023</a>    |
| Materiał klosza:                   | PMMA      | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:     | RG1 (niskie ryzyko)         |
| Rodzaj klosza:                     | OPAL      | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 92                          |
| Kolor klosza:                      | biały     | Instrukcja:                         | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Materiał korpusu:                  | ABS       | Plik LDT:                           | <a href="#">Pobierz</a>     |
| Kolor korpusu:                     | biały     |                                     |                             |

# CORPACT LED P 2300LM PMMA II KL. IP40/20 595X595MM 830 (24W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                          |
|--------|--------------------------------|
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |



RAMKA adapter KG 635x635  
BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 250/2023