

CORPACT LED P 5300LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	658631
Stopień szczelności:	IP40/20
Moc nominalna [W]:	60
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5300
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

CORPACT LED to połączenie sprawdzonych rozwiązań LEDowych z nietuzinkowym DESIGNem. Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę o niestandardowym wzorze. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się zarówno jako główne źródło światła, jak zestaw opraw o charakterze dekoracyjnym.

CORPACT LED P 5300LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	658631	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/93
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	595/595
Moc nominalna [W]:	60	Stopień szczelności:	IP40/20
Moc znamionowa oprawy [W]:	65	Sposób montażu:	podtynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.800
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5300	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	F	EAN:	5905963658631
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	Kasetony
Temperatura barwowa [K]:	3000	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Zakres napięć DC [V]:	176 - 276
SDCM:	3	UGR (4H8H):	17-23
Współczynnik mocy:	0.95	Typ rozsyłu:	lambertowski
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000	Certyfikat CE:	250/2023
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	81
Kolor klosza:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	ABS	Plik LDT:	Pobierz
Kolor korpusu:	biały		

CORPACT LED P 5300LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA



RAMKA adapter KG 635x635
BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 250/2023