

# CORPACT LED P 6000LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	658709
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40/20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	60
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	6000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	F
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL

## CHARAKTERYSTYKA

CORPACT LED to połączenie sprawdzonych rozwiązań LEDowych z nietuzinkowym DESIGNem. Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę o niestandardowym wzorze. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się zarówno jako główne źródło światła, jak zestaw opraw o charakterze dekoracyjnym.

# CORPACT LED P 6000LM PMMA DALI I KL. IP40/20

## 595X595MM 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	658709	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/93
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	595/595
Moc nominalna [W]:	60	Stopień szczelności:	IP40/20
Moc znamionowa oprawy [W]:	65	Sposób montażu:	podtynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	DIMM 1-10V:	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6000	DIMM DALI:	tak
Klasa energetyczna:	F	Waga netto [kg]:	1.900
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	5
Temperatura barwowa [K]:	4000	EAN:	5905963658709
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	rastry
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Współczynnik mocy:	0.95	Zakres napięć DC [V]:	176 - 276
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000	UGR (4H8H):	17-23
Materiał klosza:	PMMA	Typ rozsyłu:	lambertowski
Rodzaj klosza:	OPAL	Certyfikat CE:	<a href="#">250/2023</a>
Kolor klosza:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	ABS	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	92
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# CORPACT LED P 6000LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)

Data utworzenia karty: 27 stycznia 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:250/2023