

SOLPACT LED P 4050LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	658471
Stopień szczelności:	IP40/20
Moc nominalna [W]:	42
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4050
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

SOLPACT LED to połączenie sprawdzonych rozwiązań LEDowych z nietuzinkowym DESIGNem. Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę o niestandardowym wzorze. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się zarówno jako główne źródło światła, jak zestaw opraw o charakterze dekoracyjnym.

SOLPACT LED P 4050LM PMMA DALI I KL. IP40/20

595X595MM 840 (42W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	658471	Stopień szczelności:	IP40/20
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc nominalna [W]:	42	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	43	DIMM 1-10V:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	DIMM DALI:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.900
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4050	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	E	EAN:	5905963658471
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	Kasetony
Temperatura barwowa [K]:	4000	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Zakres napięć DC [V]:	176 - 276
SDCM:	3	UGR (4H8H):	17-23
Współczynnik mocy:	0.95	Żywotność LED L80B10 [h]:	84000
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Materiał klosza:	PMMA	Typ rozsyłu:	lambertowski
Rodzaj klosza:	OPAL	Certyfikat CE:	252/2023
Kolor klosza:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	ABS	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/87	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Wymiary montażowe [mm]:	595/595	Plik LDT:	Pobierz

SOLPACT LED P 4050LM PMMA DALI I KL. IP40/20 595X595MM 840 (42W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA



RAMKA adapter KG 635x635
BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 08 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 252/2023