

# SOLPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	658433
Stopień szczelności:	IP40/20
Moc nominalna [W]:	60
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	6000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	OPAL

## CHARAKTERYSTYKA

SOLPACT LED to połączenie sprawdzonych rozwiązań LEDowych z nietuzinkowym DESIGNem. Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesełone o niestandardowym wzorze. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesełony.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się zarówno jako główne źródło światła, jak zestaw opraw o charakterze dekoracyjnym.

# SOLPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	658433	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/87
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	595/595
Moc nominalna [W]:	60	Stopień szczelności:	IP40/20
Moc znamionowa oprawy [W]:	65	Sposób montażu:	podtynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.800
Strumień świetlny oprawy [lm]:	6000	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	F	EAN:	5905963658433
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	rastry
Temperatura barwowa [K]:	4000	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć DC [V]:	176 - 276
SDCM:	≤ 3	UGR (4H8H):	17-23
Współczynnik mocy:	0.95	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Żywotność LED L70B50 [h]:	132000	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
Materiał klosza:	PMMA	Typ rozsyłu:	lambertowski
Rodzaj klosza:	OPAL	Certyfikat CE:	<a href="#">252/2023</a>
Kolor klosza:	biały	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	ABS	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	92
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# SOLPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/20 595X595MM 840 (60W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)

Data utworzenia karty: 01 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 252/2023