


CONTRA II LED 595X595MM 5250LM 840 IP44/ IP20 II CL. MAT PS 36W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	170751
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	36
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5250
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	146
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	acier revêtu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra II LED est un panneau LED polyvalent qui se caractérise par un profil bas et fin ainsi qu'un design élégant. Il est adapté à un montage encastré dans les plafonds modulaires, en saillie ou en suspension à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en accessoire). Luminaire doté d'un module LED à économie d'énergie intégré, cadre en profilé d'aluminium peint en blanc, noir ou dans n'importe quelle couleur de la palette RAL, corps en acier revêtu de blanc, équipé d'un diffuseur structuré multicouche PS MAT ou PRM assurant une diffusion parfaite de la lumière. Contra II LED est la nouvelle version d'une série éprouvée de panneaux LED à caissons, conçue pour offrir une efficacité énergétique maximale, un confort optimal aux utilisateurs et s'adapter aux espaces commerciaux et de bureaux modernes. L'utilisation d'un nouveau module LED haute performance, d'un rendement lumineux de 145 à 163 lm/W, permet de réduire considérablement la consommation d'énergie tout en conservant une lumière de haute qualité. Contra II LED répond parfaitement aux exigences des projets modernes, pour lesquels l'efficacité énergétique, la durabilité et la conformité aux normes d'éclairage en vigueur revêtent une importance capitale.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

CONTRA II LED 595X595MM 5250LM 840 IP44/ IP20 II CL. MAT PS 36W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	170751	Matériel optique:	PMMA
EAN:	5905963170751	Optique:	lentille
Source de lumière:	LED	Matériau du corps:	acier revêtu
Puissance nominale du luminaire [W]:	36	Couleur du corps:	blanc
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Version:	blanc
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/30
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5250	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	146	Méthode de montage:	encastré, en saillie, en suspension
Classe énergétique:	C	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Classe de protection:	II	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	42
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	1.850
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	de Lambert
SDMC:	3	Catégorie d'application:	architectural, éclairage de bureau, les établissements d'enseignement, HoReCa, éclairage résidentiel
Facteur de puissance:	0.90	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Angle d'éclairage [°]:	110	Garantie [ans]:	5
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat CE:	06/2026
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	164000	Déclaration Environnementale (FEP):	869/2025
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	103000	Certificat PZH:	B-BK-60112-0110/2026
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Type de diffuseur:	mat	Plik LDT:	Download
Couleur du diffuseur:	laitier		

CONTRA II LED 595X595MM 5250LM 840 IP44/ IP20 II CL. MAT PS 36W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374715	CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA Système de suspension LED 1200x300
374838	CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
374852	Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC
374708/próbka handlowa	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
374722	Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI
374739	Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI
761294	Module de secours 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT - CONTRA (GKO)




CONTRA LED cadre apparent CLICK
600x600x65mm (374715)



CONTRA LED cadre apparent CLICK
1200x300x65mm (374708)



CONTRA Système de suspension LED
1200x300 (374692)



Adaptateur de cadre KG 635x635
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 15 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.06/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl