


CONTRA II LED 595X595MM 3325LM 830 IP44/ IP20 II CL. MAT PS 24W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	170614
Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3325
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	potažená ocel

VLASTNOSTI PRODUKTU

Contra II LED je univerzální LED panel, který se vyznačuje nízkým, štíhlým profilem a elegantním vzhledem. Je určen k zapuštěné montáži do modulových stropů, k montáži na povrch nebo k zavěšení s použitím přídatného rámu (dostupného jako příslušenství). Svítidlo s vestavěným energeticky úsporným LED modulem, rámeček z hliníkového profilu lakovaného v bílé, černé barvě nebo v libovolné barvě z palety RAL, tělo z oceli s bílým povlakem, vybavené strukturovanou vícevrstvou clonou PS MAT nebo PRM zajišťující dokonalé rozptýlení světla. Contra II LED představuje novou verzi osvědčené řady kazetových LED panelů, navrženou s ohledem na maximální energetickou účinnost, komfort uživatelů a moderní komerční a kancelářské prostory. Díky použití nového, vysoce účinného LED modulu se světelnou účinností 145–163 lm/W lze výrazně snížit spotřebu energie při zachování vysoké kvality světla. Contra II LED ideálně splňuje požadavky moderních projektů, u nichž hrají klíčovou roli energetická úspornost, životnost a soulad s aktuálními normami pro osvětlení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA II LED 595X595MM 3325LM 830 IP44/ IP20 II CL. MAT PS 24W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


Index:	170614	Materiál optiky:	PMMA
EAN:	5905963170614	Optika:	objektiv
Zdroj světla:	LED	Materiál karoserie:	potažená ocel
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Barva těla:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Verze:	bílý
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/30
Světelný tok svítidla [lm]:	3325	Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139	Montážní verze:	zapuštěné, přisazené, závěsné
Energetická třída:	C	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Třída ochrany:	II	Počet kusů na paletě [ks]:	42
Teplota barvy [K]:	3000	Čistá hmotnost [kg]:	1.850
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ vyzařování:	Lambertian
SDCM:	3	Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne, osvětlení kanceláří, oświetlenie edukacyjne, oświetlenie HoReCa, osvětlení bytové
Účinek:	0.90		
Úhel osvětlení [°]:	110	DIMM DALI:	ano
Přepětová ochrana [kV]:	1	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Životnost LED L70B50 [h]:	164000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L80B10 [h]:	103000	Certifikát CE:	06/2026
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000	Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Materiál difuzoru:	PS	Atest PZH:	B-BK-60112-0110/2026
Typ difuzoru:	mat	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	mléko	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
		Plik LDT:	Download

CONTRA II LED 595X595MM 3325LM 830 IP44/ IP20 II CL. MAT PS 24W DALI


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374715	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED závěsný systém 1200x300
374838	CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
374852	RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ
374708/próbka handlowa	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374722	CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI
761294	Nouzový modul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)




CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 15 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 06/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl