
BARIS 40 LED Z RCR 5750LM PRM I SCHUTZKLASSE IP44 910MM 840 37W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	343193
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	37
Lichtstrom [lm]*:	5750
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	D
Farbe Gehäuse:	C0-Anode

CHARAKTERISTIK

BARIS 40 LED RCR ist eine schlanke Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt, die für die Aufputz- oder abgehängte Montage vorgesehen ist. Das aus einem Aluminiumprofil gefertigte Gehäuse ist in eloxierter Ausführung in Grau oder lackiert in Weiß bzw. Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Zur Auswahl stehen eine opalisierende oder eine prismatische Abdeckung. Der RCR-Bewegungsmelder mit der Funktion „Corridor Standard“ steuert den Betrieb der Leuchte automatisch. Bei Erkennung einer Bewegung schaltet er die volle Beleuchtung ein, wobei der eingestellte Schwellenwert für die Umgebungshelligkeit berücksichtigt wird. Nach dem Ende der Bewegung behält die Leuchte für eine voreingestellte Zeit die Helligkeit von 100 % bei und wechselt anschließend, je nach Einstellung, in den Standby-Modus mit 10 % oder 30 % Helligkeit. Einstellbar sind der Erfassungsbereich, der Tageslichtschwellenwert sowie die Nachlauf- und Standby-Zeiten. Die Reduzierung der Helligkeit in bewegungsfreien Zeiten trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei.
Das Aufhängesystem erleichtert die Montage und die Einstellung der Hängehöhe. Die Hängeausführungen werden mit 1,2 m langen Aufhängeseilen und einer Einbaudose im Lieferumfang geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS 40 LED RCR ist für die Allgemeinbeleuchtung von Innenräumen mit wechselndem Verkehrsaufkommen vorgesehen. Es eignet sich vor allem für Flure, Verkehrswege, Treppenhäuser und Eingangsbereiche. Es findet Anwendung in Bürogebäuden, Hotels, Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen, insbesondere in zeitweise genutzten Räumen.


BARIS 40 LED Z RCR 5750LM PRM I SCHUTZKLASSE IP44 910MM 840 37W ANODE CO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	343193	**Typ Diffusor:**	PRM
Lichtquelle:	LED	**Farbe Gehäuse:**	C0-Anode
Nennleistung der Leuchte [W]:	37	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	53/40/910
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK06
Frequenz:	50-60	**IP-Schutzart:**	IP44
Lichtstrom [lm]:	5750	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
Lichtausbeute [lm/W]:	155	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +35
Energieeffizienzklasse:	D	**Bewegungs- sensor:**	ja
Schutzklasse:	I	**Eigengewicht [kg]:**	1.200
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Leuchten und lineare Systeme
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Garantie [Jahre]:**	5
SDCM:	3	**CE-Zertifikat:**	190/2026
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	**Umwelterklärung (EPD):**	852/2025
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000	**Anleitung:**	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 04 November 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 190/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl