

# PILLAR 2 LED 1465LM 830 IP65 I KL. 38° (16W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 958755        |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP65          |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK07          |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 16            |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 3000          |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 1465          |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | aluminium     |
| <b>Materiał klosza:</b>                | szkło hart.   |
| <b>Rodzaj klosza:</b>                  | transparentny |
| <b>Materiał optyki:</b>                | PC            |

## CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach rozsyłu światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu naściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

# PILLAR 2 LED 1465LM 830 IP65 I KL. 38° (16W) RAL 7037

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                    |               |                                     |                                |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Źródło światła:                    | moduł LED     | Wymiary montażowe [mm]:             | fi 80                          |
| Moc znamionowa oprawy [W]:         | 16            | Odporność na uderzenia:             | IK07                           |
| Temperatura barwowa [K]:           | 3000          | Stopień szczelności:                | IP65                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240       | Waga netto [kg]:                    | 0.500                          |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:     | 1465          | Gwarancja [lata]:                   | 2                              |
| Kąt świecenia [°]:                 | 38            | Indeks:                             | 958755                         |
| Częstotliwość [Hz]:                | 50-60         | EAN:                                | 5905963958755                  |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:            | 175/76/136,5  | Kategoria typ:                      | akcentujące                    |
| Klasa ochronności:                 | I             | Zakres napięć AC [V]:               | 220 - 240                      |
| Materiał klosza:                   | szkło hart.   | Wersja:                             | góra i dół                     |
| Rodzaj klosza:                     | transparentny | Klasa energetyczna:                 | F                              |
| Materiał optyki:                   | PC            | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:     | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Optyka:                            | Reflektor     | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 92                             |
| Materiał korpusu:                  | aluminium     | Instrukcja:                         | Pobierz PDF                    |
| Kolor korpusu:                     | RAL7037       |                                     |                                |