

PILLAR 2 LED 1440LM 840 IP65 I KL. 25° (16W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	958731
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	16
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1440
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu naściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

PILLAR 2 LED 1440LM 840 IP65 I KL. 25° (16W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	16
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1440
Kąt świecenia [°]:	24
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	175/76/136,5
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC
Optyka:	Reflektor
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL7037

Wymiary montażowe [mm]:	fi 80
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP65
Waga netto [kg]:	0.500
Gwarancja [lata]:	2
Indeks:	958731
EAN:	5905963958731
Kategoria typ:	akcentujące
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Wersja:	góra i dół
Klasa energetyczna:	F
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90
Instrukcja:	Pobierz PDF