# PILLAR 2 LED 1520LM 857 IP65 I KL. 25° (16W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 958748 |
| **Stopień szczelności:** | IP65 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK07 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 16 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 5700 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 1520 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Materiał klosza:** | szkło hart. |
| **Rodzaj klosza:** | transparentny |
| **Materiał optyki:** | PC |

## CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach rozsyłu światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu naściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlania elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

# PILLAR 2 LED 1520LM 857 IP65 I KL. 25° (16W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 16 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 5700 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 24 |
| **Materiał klosza:** | szkło hart. |
| **Rodzaj klosza:** | transparentny |
| **Materiał optyki:** | PC |
| **Optyka:** | Reflektor |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | RAL7037 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 175/76/136,5 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | fi 80 |

| | |
|---|---|
| **Odporność na uderzenia:** | IK07 |
| **Stopień szczelności:** | IP65 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.500 |
| **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Indeks:** | 958748 |
| **EAN:** | 5905963958748 |
| **Kategoria typ:** | akcentujące |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 220 - 240 |
| **Wersja:** | góra i dół |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 1520 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 95 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

Data utworzenia karty: 12 styczeń 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 88/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl