

PILLAR 2 LED 1510LM 857 IP65 I KL. 60° (16W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	958809
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	16
Temperatura barwowa [K]:	5700
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1510
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu naściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

PILLAR 2 LED 1510LM 857 IP65 I KL. 60° (16W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	fi 80
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Odporność na uderzenia:	IK07
Temperatura barwowa [K]:	5700	Stopień szczelności:	IP65
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	0.500
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1510	Gwarancja [lata]:	2
Kąt świecenia [°]:	50	Indeks:	958809
Częstotliwość [Hz]:	50-60	EAN:	5905963958809
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	175/76/136,5	Kategoria typ:	akcentujące
Klasa ochronności:	I	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Materiał klosza:	szkło hart.	Wersja:	góra i dół
Rodzaj klosza:	transparentny	Klasa energetyczna:	E
Materiał optyki:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Optyka:	Reflektor	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	94
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	RAL7037		