

PILLAR 3 LED 970LM 840 IP65 I KL. 60° (10W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	958670
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	970
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu naściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

PILLAR 3 LED 970LM 840 IP65 I KL. 60° (10W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	10
Temperatura barwowa [K]:	4000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Strumień świetlny oprawy [lm]:	970
Kąt świecenia [°]:	60
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	130/76/129
Klasa ochronności:	I
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC
Optyka:	Reflektor
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL7037

Wymiary montażowe [mm]:	fi 80/23
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP65
Waga netto [kg]:	0.300
Gwarancja [lata]:	2
Indeks:	958670
EAN:	5905963958670
Kategoria typ:	akcentujące
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Wersja:	góra lub dół
Klasa energetyczna:	E
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	97
Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 12 stycznia 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 88/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl