

PILLAR 3 LED 1005LM 857 IP65 I KL. 38° (10W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	958656
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10
Temperatura barwowa [K]:	5700
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1005
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	szkło hart.
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED, zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Odznacza się wysoką szczelnością IP65 - zarówno na pyły, jak i krople wody, padające pod dowolnym kątem. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach rozsyłu światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa do montażu naściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.

PILLAR 3 LED 1005LM 857 IP65 I KL. 38° (10W) RAL 7037

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	Stopień szczelności:	IP65
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	0.300
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Gwarancja [lata]:	2
Klasa ochronności:	I	Indeks:	958656
Temperatura barwowa [K]:	5700	EAN:	5905963958656
Kąt świecenia [°]:	38	Kategoria typ:	akcentujące
Materiał klosza:	szkło hart.	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Rodzaj klosza:	transparentny	Wersja:	góra lub dół
Materiał optyki:	PC	Strumień świetlny oprawy [lm]:	1005
Optyka:	Reflektor	Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	RAL7037	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	101
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	130/76/129	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary montażowe [mm]:	fi 80/23		