

PROXIMA LED HV 20W BIAŁY IP65 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP65/54
Odporność na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1050 - 2300
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 6000
Klasa energetyczna:	F; G
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED wyposażona w zintegrowany, energooszczędny panel LED GO! cechuje się wysoką skutecznością świetlną oraz wysoką szczelnością IP65. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC zapewnia oprawie najwyższy stopień odporności na uderzenia IK10. Plafoniera ta oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne lub wewnętrzne: w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych. Dostępna jest również w wariantach z radiowym czujnikiem ruchu, szczególnie polecanych do zastosowania w pomieszczeniach użytkowych i ciągach komunikacyjnych. Sprawdza się również jako źródło światła ogólnego, także z uwagi na dodatkowy efekt dekoracyjny (dystrybucja światła pośredniego na płaszczyznę montażu).

PROXIMA LED HV 20W BIAŁY IP65 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35; od 0 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Funkcja korytarzowa:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	1; 2; 3
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1050 - 2300	DIMM DALI:	tak
Klasa energetyczna:	F; G	Master/slave:	master; slave
Klasa ochronności:	I; II	Waga netto [kg]:	1.250; 1.320; 1.400; 1.700; 1.800
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 6000	Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	387/2023; 47/2017; 62/2013; 94/2019
Współczynnik mocy:	0.53; 0.90	Indeks:	x
Kąt świecenia [°]:	120	EAN:	x
Materiał klosza:	PC	Kategoria typ:	plafony
Rodzaj klosza:	OPAL	Wersja:	Antywandal
Materiał korpusu:	PP	Antywandal:	tak
Kolor korpusu:	biały; satynowy	Żywotność LED L70B50 [h]:	110000
Kolor pierścienia:	satynowy	Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø390/95	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Odporność na uderzenia:	IK10	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP65/54	Atest PZH:	HK/K/0389/01/2017
Sposób montażu:	natynkowy		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

