QUEST PLUS LED L 11350LM I KL. IP66 840 SP10KV (70W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	558689
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	70
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	11350
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	B

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matryce soczewkowe. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie -160 st. do +165 st. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0.1m i szybkozłącze IP66.

ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.


QUEST PLUS LED L 11350LM I KL. IP66 840 SP10KV (70W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Moc nominalna [W]:	70	**Stopień szczelności:**	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]:	71.80	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Regulacja kąta świecenia [°]:**	od -160 do +165
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:**	0.160
Strumień świetlny oprawy [lm]:	11350	**Waga netto [kg]:**	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	158	**Certyfikat CE:**	64/2020
Klasa energetyczna:	B	**Indeks:**	558689
Klasa ochronności:	I	**EAN:**	5.90596E+12
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Kategoria typ:**	naświetlacze
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Wersja:**	L
SDCM:	≤ 3	**Zakres napięć AC [V]:**	198 - 264
Współczynnik mocy:	0.98	**Zakres napięć DC [V]:**	176 - 276
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	112000
Materiał klosza:	szkło hart.	**Żywotność LED L80B20 [h]:**	71000
Rodzaj klosza:	transparentny	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	35000
Materiał korpusu:	aluminium	**Typ rozsyłu:**	symetryczny
Kolor korpusu:	szary	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	396/447/35	**Gwarancja [lata]:**	5
Wymiary montażowe [mm]:	80	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




QUEST PLUS LED L 11350LM I KL. IP66 840 SP10KV (70W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
559907	QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006
559938	QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006
559921	QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do słupa ocynk / galvanized holder for pole
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68




QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006 (559938)



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do słupa ocynk / galvanized holder for pole (559921)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 64/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl