# QUEST PLUS LED L ASW 11000LM I KL. IP66 840 SP10KV (70W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 558726 |
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Moc nominalna [W]:** | 70 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 11000 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Klasa energetyczna:** | C |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości naświetlacz z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 9006) a uchwyt montażowy ze stali malowanej na kolor czarny. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Wyposażony został w matryce soczewkowe. Uchwyt montażowy, odporny na korozję, z możliwością regulacji w zakresie -160 st. do +165 st. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0.1m i szybkozłącze IP66.

## ZASTOSOWANIE

Oświetlanie obiektów oświatowo-wychowawczo-administracyjnych, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów, przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi.

# QUEST PLUS LED L ASW 11000LM I KL. IP66 840 SP10KV (70W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 70 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 71.80 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 11000 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 153 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra):** | >80 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.98 |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 10 |
| **Materiał klosza:** | szkło hart. |
| **Rodzaj klosza:** | transparentny |
| **Materiał optyki:** | PMMA |
| **Optyka:** | matryca soczewkowa |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 396/447/35 |

| | |
|---|---|
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 80 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK10 |
| **Stopień szczelności:** | IP66 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Regulacja kąta świecenia [°]:** | od -160 do +165 |
| **Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:** | 0.160 |
| **Waga netto [kg]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 64/2020 |
| **Indeks:** | 558726 |
| **EAN:** | 5,90596E+12 |
| **Kategoria typ:** | naświetlacze |
| **Wersja:** | L |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 198 - 264 |
| **Zakres napięć DC [V]:** | 176 - 276 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 112000 |
| **Żywotność LED L80B20 [h]:** | 71000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 35000 |
| **Typ rozsyłu:** | asymetryczny ASW |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




# QUEST PLUS LED L ASW 11000LM I KL. IP66 840 SP10KV (70W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 559907 | QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 |
| 559914 | QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 |
| 559938 | QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006 |
| 559921 | QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do słupa ocynk / galvanized holder for pole |
| 16000507 | Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 |




QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006 (559938)



QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do słupa ocynk / galvanized holder for pole (559921)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68 (16000507)

Data utworzenia karty: 05 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 64/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl