


LINEA LED EVO 1404MM 3400LM DALI LS2 840 60ST (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	150791
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	22
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3400
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	C
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

System zwieszanej linii lamp przemysłowych ze zintegrowanym energooszczędnym modułem LED. Łącznik liniowy i okablowanie przelotowe umożliwia szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowany system montażu płyty diodowej pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA LED EVO 1404MM 3400LM DALI LS2 840 60ST (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	1110
Moc nominalna [W]:	22	Odporność na uderzenia:	IK07
Moc znamionowa oprawy [W]:	23.20	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3400	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	147	Okablowanie przelotowe:	LS2
Klasa energetyczna:	C	Waga netto [kg]:	3.500
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	22/2017
Temperatura barwowa [K]:	4000	Indeks:	150791
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	EAN:	5,90596E+12
SDCM:	≤ 3	Kategoria typ:	systemy
Współczynnik mocy:	0.98	Klasa ETIM:	EC000282
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	mleczny	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	PMMA	Żywotność LED L70B50 [h]:	116000
Optyka:	soczewka liniowa	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1404/115/64		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

